

AMERICAN DJ Flat PAR QWH5X



Cod.Art. : 45420

PROIETTORE PAR 5 LED RGBW

Portate il mixaggio del colore ad un livello superiore con il proiettore a LED American DJ Flat Par QWH5X a profilo ribassato. È dotato di cinque QUAD LED (4-in-1 RGBW) 5W con un mixaggio del colore RGB morbido, nonché un LED bianco per ottenere il vero bianco freddo. Il profilo ribassato, l'alimentazione e gli ingressi/uscite DMX laterali, le doppie staffe per il montaggio sospeso lo rendono ideale per animatori itineranti, installazioni permanenti e per l'inserimento nei tralicci o per l'uplighting. Il Flat Par QWH5X dispone di 8 diverse modalità DMX e può anche funzionare in modalità Sound Active o Master/Slave. Gli utenti possono anche usarlo wireless con il telecomando wireless RC2 (venduto separatamente). Questo apparecchio LED dispone anche di:

44 macro colore, dimmer elettronico (0-100%), IEC AC In e Out sul retro per l'alimentazione a cascata e un apertura del fascio di 25°. I LED del Flat Par QWH5X sono stimati in 50000 ore, e consuma solo 34 watt di potenza.

Caratteristiche principali

- PAR sottile ultra luminoso con 5 QUAD LED da 5W (RGBW) 4 in 1 (rosso, verde, blu, bianco)
- Alimentazione ed ingressi/uscite DMX progettate per collocare l'unità a terra o in un traliccio
- Eccezionale per palcoscenici dove i proiettori tradizionali proiettano moltissimo calore sugli artisti
- Telaio leggero a profilo ribassato
- Telecomando wireless ad infrarossi fino a 4,50m (ADJ LED RC venduto separatamente)

AMERICAN DJ Flat PAR QWH5X

- 8 Modalità canale DMX
- 6 Modalità di funzionamento: colore manuale, cambio colore, dissolvenza colore, Auto, Sound-active, DMX-512
- Mixaggio morbido del colore RGBW (azionamento lento o veloce della variazione del colore)
- QUAD LED RGB(4 in 1) che non proiettano ombre
- 15 macro colore integrate
- Effetto stroboscopico a colori
- Attenuazione (dimming) elettronica: 0 - 100%
- Angolo di proiezione del fascio luminoso: 25 gradi
- Collegamento con cavo XLR a 3 pin (ingresso/uscita)
- Display a LED con 4 pulsanti su pannello posteriore
- Doppia staffa per posizionamento sospeso o al suolo
- Ingresso/uscita IEC in CA sul pannello posteriore per alimentazione in cascata (18 unità)
- Gancio di sicurezza sul pannello posteriore
- Include telaio porta gelatine per filtri diffusori opzionali
- Funziona tutta la notte a ciclo continuo
- LED a lunga durata: 50.000 ore
- Assorbimento elettrico: 34W max
- Multi-voltaggio: CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Dimensioni: 272 x 230 x 115mm
- Peso: 2,5kg

Prezzo : €139,00 IVA inclusa (€113,93 esclusa IVA)
