

## AMERICAN DJ Flat PAR TRI18X



Cod.Art. : 45422

### PROIETTORE PAR 18 LED RGB

ADJ Flat Par TRI18X è un proiettore Par a LED con profilo ribassato e resa luminosa estremamente brillante. È caratterizzato da 18 TRI LED da 3 W (RGB 3-in-1) e non proiettano alcuna ombra RGB. Il profilo ribassato, la presa di alimentazione e gli ingressi/uscite DMX posizionati lateralmente, nonché la doppia staffa per il montaggio sospeso, rendono l'unità ideale per intrattenitori itineranti, installazioni fisse e montaggio su traliccio per illuminazione ascendente. Flat Par TRI18X ha sette modalità canale DMX e può funzionare anche in modalità Sound-active o Master/Slave.

È anche possibile utilizzare il telecomando wireless ADJ LED RC (venduto separatamente). Questo proiettore Par è inoltre caratterizzato da: 32 macro colore, dimming elettronico (0-100%), ingressi e uscite CA IEC sul retro dell'unità per collegamento in cascata (daisy chain) ed un angolo di proiezione del fascio luminoso di 40 gradi. I LED del Flat Par TRI18X hanno una durata nominale di 50.000 ore ed un assorbimento di soli 60 W per unità.

### Caratteristiche principali

- Par Can sottile ultra luminoso con 18 TRI LED 3 W (RGB 3-in-1)
- Alimentazione ed ingressi/uscite DMX laterali in modo da collocare l'unità a terra o in un traliccio
- Eccezionale per palcoscenici dove i proiettori tradizionali proiettano moltissimo calore sugli artisti
- Contenitore leggero a profilo ribassato
- Telecomando wireless ad infrarossi fino a 4,50m (ADJ LED RC venduto separatamente)

## AMERICAN DJ Flat PAR TRI18X

- 7 Modalità di canale DMX: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7
- 6 Modalità di funzionamento: colore manuale, cambio colore, dissolvenza colore, Auto, Sound-active, DMX-512
- Mixaggio morbido del colore RGB (azionamento lento o veloce della variazione del colore)
- I TRI LED (3-in-1) non proiettano ombre RGB
- 32 Macro colore integrate
- Effetto stroboscopico a colori
- Attenuazione (dimming) elettronica: 0 - 100%
- Angolo di proiezione del fascio luminoso: 40 gradi
- Raffreddamento a ventola
- Collegamento con cavo XLR a 3 pin (ingresso/uscita)
- Display a LED con 4 pulsanti sul pannello posteriore
- Il sistema a doppia staffa consente il posizionamento sospeso o al suolo
- Ingresso/uscita IEC in CA sul pannello posteriore per alimentazione seriale "daisy-chain"
- Gancio di sicurezza sul pannello posteriore
- Include telaio porta gelatine per filtri diffusori opzionali
- Funziona tutta la notte a ciclo continuo
- LED lunga durata: 50.000 ore
- Assorbimento elettrico: 60W max
- Fuse: 1,5A
- Multi-voltaggio: 90V - 240V CA / 60 - 50 Hz
- Dimensioni: 328 x 280 x 105mm
- Peso: 3,3 kg

Prezzo : €159,00 IVA inclusa (~~€130,33 esclusa IVA~~)

**Prezzo in offerta : €139,00 IVA inclusa (€113,93 esclusa IVA)**