

KRK RP6 RoKit G3 W White



Cod.Art. : 45768

MONITOR DA STUDIO ATTIVO BIANCO 6"/1" 2 VIE
73W

Gli studio monitor KRK Rokit 6 G3 (Generation 3) offrono prestazioni di livello professionale e massima accuratezza per la registrazione, il missaggio, il mastering e la riproduzione. Il sistema dispone di un tweeter da 1" in seta e di un woofer da 6" in tessuto composito di aramide e vetro. La risposta in frequenza arriva fino a 35kHz, con una perfetta resa per le tracce vocali e anche un'ottima risposta sulle basse. Il sistema di biamplificazione proprietario con ampli in classe A/B garantisce un SPL fino a 107dB. La nuova waveguide proprietaria è stata progettata per garantire un ascolto preciso e dettagliato, con imaging ottimizzato. Le KRK Generation 3 Rokit garantiscono un ottimo livello qualitativo grazie alla presenza della bass port nella parte frontale del cabinet, a differenza di altri monitor della stessa fascia di prezzo che hanno solitamente la bass port sul retro. In questo modo si evitano rifrazioni indesiderate sulle pareti che possono amplificare le basse frequenze e colorare il vostro mix in modo molto spiacevole. L'uscita delle basse frequenze dalla bass port anteriore è pulita ed accurata, anche ad un alto SPL. Il controllo separato tramite apposito potenziometro sul pannello posteriore per le alte e le basse frequenze, ed una serie di connessioni multiple in ingresso, completano la ricca dotazione di questi studio monitor che si confermano come una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato, considerando soprattutto il rapporto tra prezzo e prestazioni.

Caratteristiche
principali

- Configurazione: 2 Vie
- Sistema: Monitor Attivo

KRK RP6 RoKit G3 W White

- Tecnologia a guida d'onda brevettata ottimizzata per un imaging stereo superiore
- Bi-amplificazione con amplificatore in classe A/B per la massima headroom con distorsione minima
- Driver HF: 1" a cupola morbida
- Driver LF: 6" composito vetro/aramide
- Risposta in frequenza: 38Hz - 35kHz
- Crossover: 2,3kHz
- Potenza totale: 73W
- Potenza HF: 25W
- Potenza LF: 48W
- SPL max: 107dB
- Auto Standby: 30 min
- Materiale: MDF
- Connettori: Sbilanciato 7kΩ; RCA, Bilanciato 10k 1/4" TRS e XLR. Pin2 & Tip = HotPositivo, Pin3 & Ring = ColdNegativo, Pin1 & Sleeve = Terra
- Controlli: Livello di Regolazione HF (-2dB,-1dB, 0, +1 dB), LF (-2dB,-1dB, 0, +2 dB), Volume di sistema (-30dB a +6 dB)
- Colore: Bianco
- Dimensioni: 290 x 226 x 332mm
- Peso: 8,4kg
- ATTENZIONE: il prezzo è inteso per la cassa SINGOLA

Prezzo : €219,00 IVA inclusa (~~€179,51 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €159,00 IVA inclusa (€130,33 esclusa IVA)