

## Cavo a metro RG59 (1 metro)

**PROEL**

Cod.Art. : 46131

### CAVO VIDEO DIGITALE A METRO RG59 75 OHM

Cavo video digitale RG59 "Low Loss" 75 Ohm a doppia schermatura (alluminio-rame stagnato) con guaina flessibile LSZH. I cavi RG59 75 Ohm sono specifici per quelle applicazioni che esigono integrità del segnale, nitidezza, attenuazione d'impedenza e flessibilità, come nei circuiti video analogici e negli studi di trasmissione. Rappresentano la soluzione ideale per i collegamenti d'antenna e per l'interconnessione di apparecchiature video professionali.

#### Caratteristiche principali

- Campi di applicazione: Trasmissioni video digitali, Connessioni per telecamera, TV, DVD, Dispositivo di interconnessione satellitare, Connessioni BNC e RCA
- Conduttori: Rame 20 AWG = 1x 0.80mm (0,50 mm<sup>2</sup>)
- Isolamento: PEE  $\varnothing$  3.70 mm  $\pm$  0.1 mm
- Schermo: Alluminio-Poliestere-Alluminio 100% Rame stagnato a treccia 88%
- Guaina: Guaina LSZH  $\varnothing$  6.00mm  $\pm$  0.15 mm
- Resistenza conduttore: 35 Ohm/Km @ 20°C
- Resistenza schermo: 13.5 Ohm/Km @ 20°C
- Capacità conduttore/conduttore: 53 pF/mt @ 1 KHz
- Impedenza nominale: 75  $\pm$  5 Ohm
- Attenuazione: 5 MHz = 2.00 dB/100m, 50 MHz = 5.90 dB/100m, 200 MHz = 11.10 dB/100m, 470 MHz = 17.20 dB/100m
- Velocità di propagazione: 85 %
- Temperatura di esercizio: -20°C / +80°C
- Raggio minimo di curvatura: 35mm
- Colore: Blu RAL5001

Cavo a Metro > Cavo a Metro Coassiale

## Cavo a metro RG59 (1 metro)

- Peso: 44 Kg/Km
- NOTA: Specifica il numero di metri desiderati nel campo quantità.

Prezzo : €1,20 IVA inclusa (~~€0,98 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €0,60 IVA inclusa (€0,49 esclusa IVA)