

GENELEC 8020C



GENELEC®

Cod.Art. : 46365

MONITOR NEARFIELD 2 VIE 4"/0.75" ATTIVO
24W

Il sistema di monitoring compatto Genelec 8020C è stato progettato per l'utilizzo nelle situazioni più disparate. In ogni caso, le ridotte dimensioni del monitor attivo a 2 vie non inficiano in alcun modo la qualità e il bilanciamento della riproduzione acustica tipiche del marchio Genelec, adottando molte delle ingegnose innovazioni atte a minimizzare qualsiasi forma di distorsione. La funzione ISS (Intelligent Signal Sensing) riduce il consumo elettrico del sistema a meno di 0.5 watt mettendo il monitor in standby automaticamente quando non viene rilevato segnale sugli ingressi per un determinato lasso di tempo. Non appena viene rilevato un segnale audio in ingresso, il sistema viene riacceso all'istante. Tale funzione ISS è compatibile con le nuove norme UE e la Direttiva ErP 2013 che regolamenta i consumi delle apparecchiature elettroniche. Il monitor dispone di un woofer da 4" (105mm) con un tweeter da 3/4" (19 mm) con un nuovo avanzato controllo della guida d'onda (DCW). La risposta in frequenza in campo libero è da 66Hz a 20 kHz ($\pm 2,5$ dB). L'SPL di picco per coppia è di 105dB ad 1 metro. Bassie Treble si avvalgono di amplificatori alimentati da 20 watt.

Caratteristiche
principali

- SPL: 110dB
- Risposta in frequenza: 74Hz - 18kHz (± 2.5 dB), 73Hz - 21kHz (-3dB)
- Frequenza di Crossover: 3,0kHz
- Driver LF: 4" schermato magneticamente
- Driver HF: 3/4" a cupola metallica + DCW, schermato

Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi da 3" a 5"

GENELEC 8020C

magneticamente

- Connettori: 1x XLR in
- Potenza Amplificatore: Bass 12W + Treble 12W
- Dimensioni: H242 x 151 x 142mm (con Iso-Pod)
- Peso: 3,7kg
- ATTENZIONE: il prezzo è inteso per la cassa SINGOLA

Prezzo : €398,00 IVA inclusa (~~€326,23 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €338,00 IVA inclusa (€277,05 esclusa IVA)
