

ALTO Orient Express 400



Cod.Art. : 4655

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE TRASPORTABILE 350 WATT

Non si era mai visto un impianto audio così compatto e nello stesso tempo potente! Il trolley pesa solo 17Kg., ma l'amplificazione, protetta contro sovraccarichi, corto-circuiti e termicamente, è veramente efficace in grado di erogare 300W RMS alle due casse con coni coassiali da 254mm (10") per emettere una pressione sonora di 117dB con solo lo 0,05% di distorsione! La sezione mixer è caratterizzata da una grande intuitività che consente l'uso anche alle persone meno esperte, con alti e bassi, mandata effetti e livello per ogni canale, un'ottima unità effetti 24bit con 16 preset (incluse combinazioni riverbero + delay), controlli di volume generale per il monitor, per gli effetti e per l'impianto. La versatilità del mixer è aumentata dall'utilissimo equalizzatore grafico a 7 bande che consente di ottimizzare il suono dell'impianto anche negli ambienti dall'acustica più critica. L'OEX400 rappresenta la soluzione ideale per tutte le situazioni "volanti" in cui è necessario portare un impianto compatto in grado di emettere una notevole pressione sonora, con grande qualità audio!

Caratteristiche

- Potenza: 350W (EIAJ)
- 10" (254mm.) diffusori coassiali custom
- Mixer a 8 ingressi combo bilanciati / sbilanciati
- Multieffetto digitale interno a 16 presets
- Leggerissimo e ultraportatile, grazie alle tre pratiche maniglie (una per ogni diffusore ed una per l'unità centrale)
- Il sistema audio compatto ideale per portare in giro la tua

ALTO Orient Express 400

musical!

- Inclusi 2 microfoni Alto AM6, 2 cavi canon-canon da 3mt.
- STATIVI NON INCLUSI

Sezione

Mixer

- Ingressi Microphone/Line : Risposta in frequenza: 10Hz to 55kHz +/-3dB
- Microphone Input Impedance: 3.9kΩ;
- Line Input Impedance: 10kΩ;
- Microphone Input S/N ratio: 94dB
- Microphone Inputs: Balanced XLR connectors Line Inputs:Balanced/unbalanced, 1/4" (6.3mm.) TRS jack connectors
- Tape Inputs: Unbalanced RCA jack
- Inputs Distortion (THD+N): High shelving +/-15dB @ 12kHz Low shelving +/-15dB @ 80Hz
- Channel EQ: High shelving +/-15dB @ 12kHz Low shelving +/-15dB @ 80Hz
- Aux Send: 1 with paths for DSP internal section, external DSP section and Monitor Out
- DSP Section: 24-bit HALL, ROOM, VOCAL, PLATE, STEREO DELAY, REV-DELAY, and REV-CHORUS combinations
- Master Section: Master Level knob, 4 LEDs level meter, 7-band graphic output EQ, and DSP Return level
- Output Master EQ: 7-band, +/-15dB @ 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz, 2.5kHz, 6.3kHz, 16kHz
- Monitor Section: Master Level knob, 4 LEDs level meter, and 1/4" (6.3mm.) MONITOR OUT jack

Sezione

Casse

- Tipo di diffusore: 2 vie coassiale
- Frequency Response: 65Hz-20kHz @ 10dB
- Spherical Horn Coverage: 70 H°x70 V°
- Continuous Power: 150W AES Standard (each speaker)

ALTO Orient Express 400

- Peak Power: 300W Peak (each speaker)
- Protection: Electronic circuit on driver
- Speaker specifications: 10" (254mm.) Low Frequency Driver / 2" (50.8mm.) Voice Coil 1" (25.4mm.) Neodymium High Frequency Driver / 1" (25.4mm.) Voice Coil
- Input connectors: 1/4" (6.3mm) mono (TS) jack on each cabinet

Sezione Amplificatore

- Potenza di uscita: 300W (RMS) 350W (EIAJ)
- Impedenza: 4Ω;
- Protezioni: Overload / Short Circuit / Soft Clip Limiter / Thermal Protection Fan Cooling

Prezzo : €449,00 IVA inclusa (€368,03 esclusa IVA)
