

GOLDEN AGE EQ-81



Produttore : Golden Age Project

Cod.Art. : 46580

EQUALIZZATORE SEMIPARAMETRICO 4 BANDE

Il circuito in classe AB utilizzato nel EQ-81 è simile alla sezione EQ nel classico modulo 1081, senza i filtri passa alto e passa basso. Il carattere del suono è caldo, incisivo, dolce e musicale. Queste caratteristiche classiche sono state ascoltate in innumerevoli registrazioni nel corso degli anni ed è un suono versatile che funziona molto bene sulla maggior parte delle sorgenti sonore e nella maggior parte dei generi. L'essenza di questo suono è ora disponibile a un costo sorprendentemente basso, rendendolo disponibile quasi a tutti. L'EQ - 81 ha intensificato i controlli di frequenza, che offrono una vasta selezione di frequenze da 33 Hz a 15 kHz . Le bande di frequenza Bass e Treble sono commutabili tra shelving e bell e le bande di frequenza Mid è del tipo a campana con un Hi Q commutabile. La gamma di controllo è di +/- 18dB. Tutte e quattro le bande possono essere impostate in modalità Off. L'EQ-81 non è destinato ad essere utilizzato come EQ standalone. E 'progettato per essere usato con uno dei modelli Golden Age Project che abbia un insert jack. Può essere utilizzato anche con un altro prodotto che abbia un ingresso sbilanciato a basso livello (circa -18dBu / -10dBu). Combinando insieme una unità PRE-73 ed un EQ-81 utilizzando un kit per il montaggio a rack, si otterrà una unità 1081 in stile 19" a basso costo e con un grande suono.

Caratteristiche principali

- Equalizzatore in stile vintage, nessun circuito integrato nel percorso del segnale
- Eccezionali sonorità che si adattano ad un vasto numero di sorgenti sonore e generi musicali
- 4 Bande disponibili
- Bassi e Alti dotati di selettore di frequenza a step,

GOLDEN AGE EQ-81

guadagno e selettore filtro a campana/shelving

- Medio alti e medio bassi dotati di selettore di frequenza a step, guadagno, selettore Hi Q

- Creato per essere utilizzato in abbinamento ad PRE-73

- Controllo del guadagno: +/- 18dB su alti, +/- 15dB su medi e bassi

- Range di frequenze: 33Hz – 15kHz

- Utilizzo di condensatori al Tantalio

- Connettore jack TRS per il collegamento in insert

- Interruttore Ground lift

- Alimentatore esterno, per ridurre le interferenze con i circuiti audio

- Costruzione di alta qualità

Prezzo : €399,00 IVA inclusa (~~€327,05 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €329,00 IVA inclusa (€269,67 esclusa IVA)