

PROEL LT10A



PROEL

Cod.Art. : 48664

CASSA ATTIVA 10"/1" 2 VIE BIAMPLIFICATA
600W

La serie LITE di Proel è un'ampia gamma di diffusori attivi e passivi in legno multistrato in grado di offrire la qualità del suono Proel e performance elevate in prodotti affidabili e convenienti. I cabinet in legno multistrato, un materiale estremamente leggero e resistente, rende il trasporto e l'installazione di questi diffusori molto semplice e rapida. Una resistente vernice antigraffio e griglie metalliche rivestite internamente da uno strato di spugna protettiva assicurano anni di utilizzo senza problemi. La flangia per stativo a doppio angolo di inclinazione offre la possibilità di ottenere una diffusione sonora più uniforme. Per la riproduzione delle alte frequenze la serie LITE utilizza trombe ad ampia dispersione, in grado di fornire una copertura uniforme anche per l'utilizzo in ambienti di grandi dimensioni. I woofer a escursione lunga, assieme ai cabinet accuratamente accordati, offrono una risposta estesa con bassi profondi e incisivi. I moduli di potenza utilizzano le più avanzate tecnologie nel campo dell'amplificazione, come alimentazione SMPS (Switch Mode Power Supply) e stadi di uscita in Classe D, in grado di fornire livelli di potenza elevati con pesi ridotti. Gli amplificatori sono alloggiati in box in pressofusione di alluminio che garantiscono protezione, totale isolamento dall'esterno ed una efficiente dissipazione del calore. Ciascun modulo include una sofisticata sezione di preamplificazione con filtri crossover a fase lineare fino a 24 dB/Oct e filtri di EQ attiva per la messa a punto acustica. Il doppio circuito di Limiter assicura un suono indistorto anche a livelli molto elevati e la completa protezione degli altoparlanti. I diffusori della serie LITE possono essere abbinati con i subwoofer SW in grado di fornire una perfetta estensione alle basse frequenze per ciascuno dei modelli LT.

PROEL LT10A

Caratteristiche principali

- Speaker HF: Tweeter 1" a compressione, bobina da 1"
- Speaker LF: Woofer 10" con bobina 2"
- Copertura angolare: 90° H x 60° V
- Potenza totale di picco: 600W
- Potenza continua HF: 50W in Classe AB
- Potenza continua LF: 250W in Classe D
- Alimentazione: SMPS
- Elaborazione: Analogica
- Risposta in frequenza: 60Hz - 20kHz
- Max SPL: 123dB
- Connettori: Combo In, Link XLR M
- Controlli: Level, selettore Line/Mic, EQ Low/High, Gnd Lift, LED anteriore
- Sistema di sospensione: 4x M10 top/bottom
- Costruzione: Multistrato
- Colore: Nero
- Maniglie: 1x posteriore
- Foro per stativo: 1 a doppia angolazione
- Alimentazione: 230 o 120 VAC 50/60 Hz con selettore di tensione
- Dimensioni: 340 x 515 x 310mm
- Peso: 12,5kg

Prezzo : €389,00 IVA inclusa (~~€318,85 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €259,00 IVA inclusa (€212,30 esclusa IVA)