

RADIAL ProMS2 Passive Microphone Splitter



Cod.Art. : 48975

SPLITTER MICROFONICO PASSIVO

Il Radial ProMS2 è uno splitter per microfono ad alte prestazioni che accetta un segnale microfonico bilanciato e lo invia a tre uscite contemporaneamente. Come dispositivo passivo, non c'è bisogno di alimentazione - è sufficiente collegarlo ed il ProMS2 prende automaticamente vita per fornire un audio inconfondibile senza artefatti o colore. La magia all'interno del ProMS2 è un trasformatore Eclipse ET-MS10 premium. Questo è dotato di un nucleo laminato in nichel che offre un'ampia risposta in frequenza ed una gestione eccezionale del segnale con una distorsione quasi nulla a tutte le frequenze.

Caratteristiche principali

- Tipo di circuito audio: Splitter passivo, basato su trasformatore
- Numero di canali: Splitter a tre vie (1 In / 3 Out)
- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
- Gamma dinamica: 140dB
- Ingresso massimo: +25dBu @ 1kHz
- Distorsione armonica: 0,005% @ 1kHz
- Deviazione di fase: 1° @ 100Hz, 4° @ 20Hz
- CMRR: 114dB a 60Hz
- Impedenza di ingresso: 150 Ohm, bilanciato
- Impedenza di uscita: 150 Ohm, bilanciato
- Uscita XLR: AES standard pin-1 Massa, pin-2 (+), pin-3 (-)

RADIAL ProMS2 Passive Microphone Splitter

- Ground lift: Pin-1 sull'uscita XLR
- Dimensioni: 83,8 x H50,8 x 127 mm
- Peso: 0,7 kg

Prezzo : €179,00 IVA inclusa (~~€146,72 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €168,00 IVA inclusa (€137,70 esclusa IVA)