

PROEL LT215A



PROEL

Cod.Art. : 49051

CASSA ATTIVA 3 VIE 2x15" 600W

La serie Lite di Proel è un'ampia gamma di diffusori attivi e passivi in legno multistrato in grado di offrire la qualità del suono Proel e performance elevate in prodotti affidabili e convenienti. Per la realizzazione dei cabinet Proel ha utilizzato legno multistrato, un materiale estremamente leggero e resistente in grado di rendere il trasporto e l'installazione di questi diffusori molto semplice e rapida. Una resistente vernice antigraffio e griglie metalliche rivestite internamente da uno strato di spugna protettiva assicurano anni di utilizzo senza problemi. La flangia per stativo a doppio angolo di inclinazione (modelli da 8", 10", 12" e 15") offre la possibilità di ottenere una diffusione sonora più uniforme. Per la riproduzione delle alte frequenze della serie Lite è stata progettata una tromba ad ampia dispersione, in grado di fornire una copertura uniforme anche per l'utilizzo in ambienti di grandi dimensioni. I woofer a escursione lunga, insieme ai cabinet accuratamente accordati, offrono una risposta estesa con bassi profondi e incisivi. La serie Lite include 6 modelli attivi che spaziano da 6.5" a 2x15", oltre ad un sistema sub + satelliti. I leggerissimi moduli di potenza utilizzano le più avanzate tecnologie nel campo dell'amplificazione, come alimentazione SMPS (Switch Mode Power Supply) e stadi di uscita in Classe D, in grado di fornire livelli di potenza molto elevati con pesi ridotti. Gli amplificatori sono alloggiati in box alluminio pressofuso che garantiscono protezione, totale isolamento dall'esterno, ed una efficiente dissipazione del calore. Ciascun modulo include una sofisticata sezione di preamplificazione con filtri di crossover a fase lineare fino a 24dB/Oct e filtri di EQ attiva per la messa a punto acustica. Il doppio circuito limiter assicura un suono non distorto anche a livelli molto elevati e la completa protezione degli altoparlanti. I diffusori della serie Lite possono essere abbinati con i

PROEL LT215A

subwoofer SW, disponibili in 5 versioni diverse ed in grado di fornire una perfetta estensione alle basse frequenze per ciascuno dei modelli LT.

Caratteristiche principali

- Sistema: 3 Vie, Vented
- Driver HF: 1" a compressione con bobina da 1.35"
- Driver LF: 2x 15" con bobina 2.5"
- Copertura angolare: 90°H x 60°V
- Potenza totale di picco: 1200W
- Potenza continua amplificatore HF: 100 W in classe AB
- Potenza continua amplificatore LF: 500 W Classe D
- Alimentazione: SMPS
- Elaborazione: Analogica
- Risposta in frequenza: 40Hz - 20kHz
- SPL max: 132dB
- Connettori: Input Combo, Link XLR M
- Controlli: Livello, Line/ Mic, EQ Low/high, ground lift, selettore LED anteriore
- Sistema di sospensione: 4x M10 top/bottom
- Costruzione: Compensato
- Colore: Nero
- Maniglie: 1x top, 2x lati
- Foro per stativo: 1x lato inferiore
- Alimentazione: 230 o 120V CA 50/60 Hz con selettore
- Dimensioni: 448 x 1060 x 450mm
- Peso: 34kg

Prezzo : €679,00 IVA inclusa (€556,56 esclusa IVA)