

TASCAM UH7000



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 49365

INTERFACCIA AUDIO USB 4IN/4OUT CON PREAMPLIFICATORI MICROFONICI HDIA

L'UH-7000 è un preamplificatore microfonico professionale ed un interfaccia audio, progettata con una forte attenzione alla bassa rumorosità ed elevata qualità audio. Non solo questa unità essere utilizzata come interfaccia audio 4-in/4-out in un ambiente di produzione DAW, ma come preamplificatore microfonico standalone e convertitore AD / DA. I preamplificatori microfonici integrati HDIA (High Definition Strumentazione Architecture) sono di nuova concezione con basso rumore ed alta qualità audio. Questi impressionanti preamplificatori microfonici funzionano a -128dBu EIN, con un rapporto segnale-rumore di 117dB e un rapporto di distorsione dello 0,0009% o inferiore. La grande natura del suono dell' UH-7000 è in parte dovuto alla grande attenzione spesa per selezionare i componenti. Oltre al Burr-Brown PCM4220 ADC, i convertitori DAC PCM1795 e le resistenze a fil metallico sottile, è stato installato un potente generatore di clock TCXO con una precisione +/-1ppm.

Caratteristiche principali

- Supporto 24-bit/192kHz trasmissione USB e conversione AD/DA
- Supporto per i sistemi operativi Mac e Windows
- Streaming audio 4-in/4-out da PC via USB 2.0
- Convertitore AD Burr-Brown PCM4220
- Convertitore DA Burr -Brown PCM1795
- Preamplificatori microfonici HDIA: - 128dB EIN
- Resistori a film metallico sottile con prestazioni acustiche eccezionali

TASCAM UH7000

- Condensatori di alta qualità audio con bassa distorsione
- Monitoraggio a bassa latenza attraverso il mixer DSP
- Mixer DSP commutabile tra le modalità multitraccia e mix stereo
- Mixer DSP permette la regolazione indipendente della registrazione e dei livelli di monitoraggio
- Uscite Line o digitali selezionabili tramite il mixer DSP
- Effetti DSP dinamici applicabili a ingressi, uscite o al master (compressor, noise suppressor, de-esser, exciter, EQ, limiter/low cut)
- DSP REVERB send (hall, room, live, studio, plate) è perfetta per il monitoraggio durante la registrazione
- Funzione Link line permette il controllo del volume dei monitor attivi
- Pulsante MIXER PANEL
- Telaio in alluminio altamente resistente
- Grandi manopole del livello di ingresso permettono una regolazione precisa dei livelli di ingresso
- Due LED meter a 20 segmenti
- Uscita cuffie TRS - Uscita 45mW/channel
- Alimentazione Phantom +48V
- Due jack XLR analogici bilanciati sia per l'input e l'output
- Specifiche di uscita professionali (livello massimo di uscita: +24 dBu)
- Due ingressi analogici bilanciati TRS
- Ingresso e uscita digitali XLR supportano AES3-2003/IEC60958-4 (AES / EBU) e IEC60958 - 3 (S / PDIF) formati
- Cavo di alimentazione in ingresso a tre punte
- Formato half-rack
- Funziona con i software DAW più importanti, tra cui Sonar X3 , ProTools , Cubase e Live
- Conforme alle specifiche RoHS
- Dimensioni: 214 x 81 x 233mm
- Peso: 2,2kg

Schede Audio > Schede Audio USB

TASCAM UH7000

Prezzo : €445,00 IVA inclusa (€364,75 esclusa IVA)

strumentiMusicali.net