

AKAI RPM500 Black



Produttore : AKAI Professional
Cod.Art. : 49771

STUDIO MONITOR BIAMPLIFICATO 5.25"/1.25" 2
VIE 90W

La linea di monitor RPM della Akai Professional da oggi può contare sui due modelli professionali, con woofer da 5" ed 8", progettati per le attuali esigenze dello studio di registrazione. Gli Akai RPM500 sono diffusori amplificati da 90W in classe A/B, dalla risposta in frequenza precisa e adattabili a vari posizionamenti grazie alle impostazioni applicabili dall'utente e al pad isolante da posizionare sotto i diffusori, al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni attenuando così l'influenza della superficie di appoggio sul suono generato. Il cabinet, laccato esternamente, è costruito in MDF e rinforzato per minimizzare le riflessioni interne e le colorazioni indotte. Isolati da interferenze radio e magnetiche e protetti dal surriscaldamento, i monitor da studio amplificati Akai Professional RPM500 sono dotati di un filtro per le frequenze subsoniche e di protezione ai transienti indotti dall'accensione e dallo spegnimento. Nel retro, questo monitor da studio amplificato è dotato di potenziometro per il controllo del volume, di ingresso combo per connettori bilanciati XLR o jack da 1/4" TRS, di un ingresso sbilanciato RCA e di vari controlli per correggere la risposta in frequenza in base al posizionamento, quali un interruttore a 3 posizioni per attenuare l'effetto prossimità dai 200Hz in giù, trim per le alte, boost (+2dB tra i 1000/3000Hz) per le medie, e di un taglio sulle basse frequenze.

Caratteristiche
principali

- Risposta in frequenza: 50Hz - 30kHz
- Monitor biamplificato 90-Watt in Classe A/B
- Woofer 50 Watt da 5 1/4" (133,3mm) con bobina 1 1/2" (38,1mm)
- Tweeter 40 Watt con cupola in seta e bobina da 1 1/4" (31,7mm)

AKAI RPM500 Black

- Controllo di prossimità per la fascia bassa
- HF Trim, MF Boost, e LF Cutoff consentono di mixare in qualsiasi ambiente
- Pad per l'isolamento del monitor riduce drasticamente la risonanze della struttura
- Protezione dalle frequenze radio integrata, più schermatura magnetica
- Dissipatore di calore esterno
- Protezione dai transitori On/Off e fusibile di rete
- Limitatore di Corrente di uscita, protezione da surriscaldamento e filtro subsonico
- Porta per i bassi posteriore svasata garantisce profondità e definizione delle basse frequenze
- Ingressi XLR, RCA e TRS 1/4" bilanciati
- Dimensioni: 190 x 330 x 230mm
- Peso: 8kg

Prezzo : €169,00 IVA inclusa (~~€138,52 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €144,00 IVA inclusa (€118,03 esclusa IVA)