

TOPP PRO TMA250.4



Produttore : Topp Pro
Cod.Art. : 49932

AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 880W

I finali di potenza a quattro canali TMA 250-4 / 500-4 sono progettati per un uso professionale e offrono una qualità impareggiabile. Comprendono un avvio soft, limite del segnale, due ventole a velocità variabile e basso rumore ed un display a LED. Ogni canale è dotato di circuiti di protezione indipendenti contro open circuit, corto circuiti, carichi non corrispondenti e surriscaldamento. Comprendono quattro canali indipendenti con alimentazione separata. Inoltre, ogni canale ha anche un LED principale che diventa verde per l'indicare l'accensione e per il muting o la protezione, un altro LED rosso che mostra il clipping dell'amplificatore ed uno giallo per il limit stage. I componenti di alta qualità ed i circuiti accuratamente progettati garantiscono eccellenti prestazioni audio ed una risposta in frequenza estremamente lineare, garantendo un suono cristallino nella gamma alta, e basse frequenze piene. Questi amplificatori garantiscono una affidabilità totale ed un utilizzo senza problemi anche nelle condizioni più difficili. Riteniamo che il TMA20-4 / 500-4 non abbiano solo un grande look, ma offrano prestazioni perfette, ciò che si ottiene sono prestazioni senza precedenti ad un prezzo incredibilmente attraente.

Caratteristiche principali

- Potenza Bridge 8 Ohm: Continui 420W x2, Program / Peak 500W x2 / 840W x2
- Potenza Stereo 4 Ohm: Continui 220W x4
- Potenza Program / Peak: 250W x4 / 440W x2
- Potenza Stereo 8 Ohm: Continui 145W x4, Program / Peak 180W x4 / 360W x4
- Segnale/Rumore (20Hz - 20kHz): 90dB
- Distorsione (SMPTE-IM): <0.05%
- Risposta in frequenza: 20Hz- 20kHz ±0.1/3dB

TOPP PRO TMA250.4

- Point: 10Hz- 60kHz
- Damping, 1kHz: >300 a 8 Ohm
- Voltage Gain: 40 (32dB)
- Sensibilità di ingresso @ 4 Ohm: 1Vrms
- Input clipping: 10Vrms (+22dB)
- Impedenza di ingresso: 10 KOhm sbilanciato, 20 KOhm bilanciato
- Controlli: Switch AC, Manopole Gain Ch1 - Ch4, Mode Switch
- Indicatori: Power-On (LED blu), Protezione (LED verde), Limiter (LED giallo), Clip (LED rosso), Input parallelo (LED giallo)
- Connettori input: Terminal Block
- Connettori Output: Terminal a vite Barrier Block
- Raffreddamento: Ventola a velocità variabile, flusso d'aria anteriore-posteriore
- Protezioni: On / Off muting, surriscaldamento & cortocircuito
- Alimentazione: 220-240V (110-120V) AC 50-60Hz
- Dimensioni: 591 x 539 x 197
- Peso: 21,73kg

Prezzo : €499,00 IVA inclusa (€409,02 esclusa IVA)
