

ALESIS CORE 2



ALESIS

Cod.Art. : 50126

INTERFACCIA AUDIO MIDI/USB 2 CANALI

Alesis CORE è una serie di interfacce audio USB a 24-bit della quale fanno parte 3 modelli identificabili attraverso il numero di ingressi disponibili, tutti di tipo Combo, quindi capaci di ospitare sia connettori jack da 1/4", sia XLR. Alesis Core 2 è un'interfaccia USB 2.0 con 2 ingressi e 2 uscite audio dotate di convertitori a 24-bit/96kHz, che vede altresì la presenza di porte MIDI In e Out su connettori DIN. Gli ingressi audio sono su connettori Combo (XLR e jack da 1/4") dotati di manopola del Gain, selettore Mic/line o Guitar (Hi-Z) e interruttore per l'attivazione/disattivazione dell'alimentazione Phantom necessaria per l'uso di microfoni a condensatore. Le 2 uscite audio disponibili nel retro sono in formato Jack da 1/4". Nel pannello posteriore trovano sede la porta USB per il collegamento al computer e due porte USB (HUB) alimentate per il collegamento di eventuali ulteriori device, come tastiere o controller USB/MIDI. Presenti inoltre un'uscita cuffia e il rispettivo controllo di volume collocati nel pannello frontale, interruttore mono/stereo, un potenziometro "Mix" (Direct/USB) per la gestione del direct monitoring in tempo reale, due barre da 4 LED meter ciascuna, per il monitoraggio visivo del segnale in ingresso, e altri tre led dedicati rispettivamente alla segnalazione dell'accensione, dell'alimentazione Phantom e del collegamento USB.

Caratteristiche principali

- 2 Canali USB 2.0, Output 24-bit/48 kHz
- 2 XLR + 1/4" TRS combo con controllo del Gain
- 2 Selettori livello Mic / Line o Hi-Z, Alimentazione Phantom
- Cuffia stereo con controllo di livello e monitoraggio

ALESIS CORE 2

input/USB

- 2 porte USB alimentate
- Uscite Stereo jack 1/4"
- LED meter
- Telaio moderno in Alluminio sabbiato

Prezzo : €129,00 IVA inclusa (€105,74 esclusa IVA)
