

ZOOM TAC2R



ZOOM

Cod.Art. : 51374

INTERFACCIA AUDIO THUNDERBOLT 2 IN / 2 OUT

L'interfaccia audio compatta TAC-2R utilizza la più recente tecnologia Thunderbolt per una velocità incredibile, latenza quasi nulla ed il massimo in termini di qualità audio a 24-bit / 192kHz. Con il suo design facile da usare e dei convertitori avanzati, la Zoom TAC-2R è perfetta per lo studio e la registrazione di microfoni e strumenti, la riproduzione sul palco, ed uno streaming audio cristallino. Può inoltre funzionare da interfaccia MIDI ultra stabile. La TAC-2R fornisce tutti gli strumenti necessari per creare un grande audio. Opzioni di routing flessibili consentono di utilizzare una vasta gamma di microfoni e strumenti con preamplificatori di alta qualità per un suono cristallino. C'è anche il Direct Monitoring per un overdubbing a latenza zero. Lo Zoom TAC-2R funziona anche da interfaccia MIDI ultra-stabile, che consente di utilizzare tastiere elettroniche, controller e dispositivi audio, così come dispositivi di generazione sonora come sintetizzatori e drum machine. L'estrema velocità e bassa latenza di Thunderbolt garantiscono che le tracce audio e MIDI si allineeranno sempre perfettamente. Oltre due volte più veloce dell'USB 3.0, una ventina di volte più veloce dell'USB 2.0 e dodici volte più veloce di una FireWire 800, Thunderbolt è la tecnologia di interconnessione del futuro. Co-sviluppata da Apple e Intel Labs, permette di trasferire il segnale alla incredibile velocità di 10 gigabit al secondo, il che significa praticamente senza latenza.

Caratteristiche principali

- Interfaccia audio Thunderbolt 2-in / 2-out ad alta velocità

ZOOM TAC2R

- Supporto per registrazione e riproduzione fino a 24-bit / 192kHz
- Streaming audio a bassissima latenza
- Due connettori di ingresso combo XLR / TRS bilanciati accettano sia segnali microfonico che di linea
- Switch Hi-Z per il collegamento diretto di chitarra o basso elettrico
- Alimentazione Phantom + 48V
- 2 jack di uscita TRS bilanciati per il collegamento di amplificatori o casse amplificate
- Jack 1/4" per cuffie con controllo dedicato del livello
- Controlli Gain e clip LED Indipendente per ogni ingresso
- Manopola per il controllo del volume di uscita
- Switch Direct Monitoring per il monitoraggio a latenza zero in mono o stereo
- MIDI In e Out
- Preamplificatori microfonici ad alte prestazioni con +60dB di amplificazione
- Sovracampionamento 4x durante la conversione A/D e D/A per ridurre il rumore ed una maggiore fedeltà
- Sistema di trasferimento asincrono non affetto da jitter
- Bus powered - non richiede alimentazione CA
- Robusto telaio in metallo
- Funziona con tutti i Mac dotati di Thunderbolt con OSX 10.8.5 o successivi e 10.9
- Dimensioni: 114 x 176 x H46mm 　
- Peso: 0,714kg

Prezzo : €239,00 IVA inclusa (€195,90 esclusa IVA)