

SAGITTER B-RAY 8W



Produttore : Sagitter

Cod.Art. : 53333

PROIETTORE BEAM 8x8W LED BIANCHI

L'intrattenitore, oggi, può scegliere tra una vasta gamma di effettistica beam di ultima generazione. L'innovativa linea B-Ray offre una doppia serie di prodotti in linea con le richieste degli addetti ai lavori. B-Ray 8 è una doppia barra parallela con ben 8 uscite beam con un angolo di proiezione di 4°, alimentate da potenti sorgenti LED da 8W bianche. Il doppio movimento tilt a 145° di ogni barra è controllabile singolarmente e genera effetti di movimento incredibili con fasci luminosi a lunga gittata che, se controllati singolarmente, offrono numerose possibilità creative idonee al campo d'utilizzo. Il software interno è stato realizzato garantendo una delle interfacce più intuitive del mercato, dando all'utilizzatore numerose possibilità di personalizzazioni, richiamabili direttamente dal pannello di controllo o proposte nella modalità DMX.

Caratteristiche

- 8x8W LED Cold White
- Vita media sorgente LED >50000h
- Angolo di proiezione 4°
- Dimmer lineare 0-100%
- Strobo elettronico ad alta velocità 1-20 flash, velocità variabile max
- Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile
- Controllo singolo pixel
- Macro Color/Pixel/TILT richiamabili da DMX
- 2 Configurazioni DMX disponibili: 6/14 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

SAGITTER B-RAY 8W

- Modalità Rec DMX con la possibilità di registrare 1 memoria realizzata da mixer e richiamabile da display o telecomando
- Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 9 programmi
- Reset delle funzioni comandabile da centralina
- Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LED grafico di colore blue
- Sistema di ancoraggio con omega singola a fissaggio rapido (1/4 di giro) sulla base
- Doppio movimento TILT indipendente con rotazione a 145°
- Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata
- Tensione: AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo 100W
- Connessione d'alimentazione IN/OUT VDE
- Cavo alimentazione 1,5m incluso
- Alimentazione OUT 4 pcs @240V max
- Peso: 4,6kg
- Dimensioni: 395 x 138 x 234mm

Prezzo : €389,00 IVA inclusa (€318,85 esclusa IVA)
