

## SAGITTER Club Beam



Produttore : Sagitter

Cod.Art. : 53335

### TESTA MOBILE 1x72W LED

La serie CLUB è stata ideata ascoltando le esigenze degli addetti ai lavori nell'intrattenimento indoor ed outdoor. I valori vincenti di questa nuova linea sono efficienza luminosa, la compattezza e le funzionalità, tre valori fondamentali nel mercato odierno. Il Club Beam è stato studiato per introdurre nel settore dell'intrattenimento da ballo funzionalità e prestazioni di macchine simili al campo del live, proposte in un corpo compatto con consumi contenuti. Le funzionalità sono numerose come le possibilità di missaggio tra i vari effetti; 14 sono i colori richiamabili che includono due filtri di conversione come CTB e CTO; 17 sono i gobos fissi che grazie al prisma ad 8 facce e ai 4 "steep iris" selezionabili rendono l'effettistica a bordo della macchina unica nel suo genere.

### Caratteristiche principali

- Sorgente luminosa: 1x 72W LED bianco ad alta luminosità
- Temperatura colore: 5600K
- Vita media sorgente: LED >50000h
- Frequenza diodi LED: >400Hz anti-flicker
- Angolo di proiezione: 2°
- Luminosità: 19680 lux @5mt (2°)
- Ruota colori: 14 filtri dicroici + bianco
- Ruota: 17 Gobos fissi
- Gobo scroll: in entrambe le direzioni a velocità variabile
- Prisma: 8 facce con rotazione a velocità variabile
- Effetto color rainbow in entrambe le direzioni a velocità variabile
- Dimmer lineare: 0-100%
- Strobe elettronico ad alta velocità: 1-25 flash/s, velocità variabile

## SAGITTER Club Beam

- Effetto random strobo e pulse dimmer a velocità variabile
- 2 Configurazioni DMX disponibili: 9/11 canali
- Controllo segnale: USITT DMX 512
- Risoluzione Pan&Tilt: 8/16 bit selezionabile
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 7 programmi
- Reset delle funzioni: Comandabile da centralina
- Struttura: Metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display: LED di colore rosso
- 3 Preset di escursione: PAN 360°-540°-630° e TILT 90°-180°-270°
- Sistema di ancoraggio con omega singola
- Riposizionamento automatico di Pan&Tilt in seguito a spostamenti accidentali non comandati da mixer
- Connessione di segnale DMX: Ingresso e uscita XLR 3-poli
- Grado di protezione: IP20
- Raffreddamento: Ventilazione forzata controllata elettronicamente
- Alimentazione: AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo: 100W
- Connessione alimentazione: PowerCON
- Cavo alimentazione: 1,5m incluso
- Dimensioni 149 x 270 x 364mm
- Peso 6kg

Prezzo : €615,00 IVA inclusa (€504,10 esclusa IVA)