

SAGITTER Slimpar 3



Produttore : Sagitter
Cod.Art. : 53378

PROIETTORE PAR 3 LED RGBW 6W

Slimpar riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore occasionale. I proiettori di questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella della facilità d'utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni del proiettore, come l'aggiunta del controllo IR (incluso) che facilita tutte le operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori preimpostati senza l'utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar offre anche l'inserimento della tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all'utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU è possibile ottenere la luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in plastica ABS garantendo la massima robustezza. Le misure contenute consentono varie possibilità d'utilizzo ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe d'ancoraggio e in appoggio in posizione light up, sfruttando direttamente il design esclusivo del proiettore stesso.

Caratteristiche principali

- Sorgente luminosa: 3x LED RGB Full Color 6W
- Vita media sorgente LED: >50000h
- Frequenza diodi LED: >400Hz anti-flicker
- Angolo di proiezione: 25°
- Luminosità: 1130 lux @3m (25°)
- Sorgente: 4 in 1 RGB Full Color
- 2x Macro colori controllabili via DMX
- Effetti: Dimmer lineare 0-100%, Strobe elettronico 1-20 flash indipendente a velocità variabile

SAGITTER Slimpar 3

- 4x Configurazioni DMX disponibili: 1/4/5/8 canali
- Controllo della sorgente LED in Double Pixel
- Controllo segnale: USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo
- Modalità Automatica con possibilità di richiamare da display 2 programmi personalizzabili con regolazione indipendente di velocità e strobo
- Modalità Color con la possibilità di richiamare 50 macro colori preimpostate con regolazione indipendente della strobo
- Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da telecomando (incluso)
- Struttura: ABS pressofuso ad alta resistenza di colore nero
- Display LCD grafico di colore rosso
- Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile
- Posizionamento Light Up senza l'utilizzo delle staffe
- Connessione segnale DMX: In e Out XLR 3-Poli
- Grado di protezione: IP20
- Raffreddamento a ventilazione forzata
- Alimentazione: 100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo: 35W
- Connessione alimentazione: In/Out powerCON
- Cavo alimentazione: 1,5m incluso
- Alimentazione Out: 10 pcs @240V max
- Dimensioni: 257 x 250 x 130mm
- Peso: 2,1kg

Prezzo : €85,00 IVA inclusa (€69,67 esclusa IVA)