

SAGITTER Smart Wash DL



Produttore : Sagitter

Cod.Art. : 53381

TESTA MOBILE SMART WASH 6x20W LED RGBWAU/FC

Smart è la prima vera linea pensata per il mondo DJ e degli utilizzatori occasionali, studiata nei minimi particolari per offrire le massime possibilità a chi si avvicina per la prima volta al mondo del lighting o dell'intrattenimento indoor. Smart wash è una testa mobile LED ad alta efficienza luminosa con tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all'utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU è possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo anche tutte le numerose tonalità di colore riprodotte dalle sorgenti full color RGBWA. Il software interno è stato realizzato garantendo una delle interfacce più intuitive del mercato, dando all'utilizzatore numerose possibilità di personalizzazioni richiamabili direttamente dal pannello di controllo.

Caratteristiche principali

- Sorgente luminosa 6x20W LED RGBWAU Full Color
- Vita media sorgente LED >50000h
- Angolo di proiezione 25°
- Sorgente 6 in 1 RGBWAU Full Color
- Possibilità cromatiche illimitate
- Controllo della temperatura colore grazie alla sorgente ambra
- Tecnologia LED "Dark Light" luce UV (ultravioletta)
- Dimmer lineare 0-100%
- Strobe elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile
- Macro colori e Pan&Tilt richiamabili da DMX
- 2 Configurazioni DMX disponibili: 6/15 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512

SAGITTER Smart Wash DL

- Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Modalità Rec DMX con la possibilità di registrare 8 memorie realizzate da mixer richiamabili da display
- Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 8 programmi
- Reset delle funzioni azionabile da centralina
- Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LED di colore blue
- Escursione PAN 540° e TILT 180°
- Sistema di ancoraggio con omega singola e "safety ring"
- Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata
- Alimentazione AC~100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo 135W
- Connessione alimentazione VDE
- Cavo alimentazione 1,5m incluso
- Dimensioni 175 x 175 x 250mm
- Peso 4,8kg

Prezzo : €235,00 IVA inclusa (€192,62 esclusa IVA)
