

TASCAM DR680 MKII



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 53801

REGISTRATORE MULTITRACCIA PORTATILE - 8
TRACCE 96kHz / 24Bit

Il DR-680MKII porta la registrazione portatile multi-traccia alla portata di tutti i musicisti per registrazioni live, esterne e surround perfette. Si possono registrare fino a otto tracce su un supporto SD card a stato solido a 96 kHz / 24-bit in qualità WAV broadcast. Sei ingressi microfonici forniscono 60dB di Gain e alimentazione Phantom per registrazioni nitide con microfoni a condensatore. Registra sei segnali di ingresso analogici assieme ad una sorgente SPDIF digitale per una registrazione ad 8 tracce totali. Gli ingressi possono essere monitorati con un mixer integrato con controlli di livello e pan per ogni ingresso. Il missaggio stereo può essere registrato assieme ai sei segnali di ingresso analogici per la riproduzione stereo rapida di un evento. C'è anche un altoparlante integrato per controllare le registrazioni senza cuffie. Il DR-680MKII è anche in grado di catturare audio stereo a 192 kHz/24-bit per i master di alta qualità o registrare fino a quattro canali contemporaneamente in formato MP3 salvaspazio. E per un massimo di 16 tracce di registrazione a batteria si possono collegare due unità con un cavo a cascata.

Caratteristiche
principali
Recording/Playback

- Field recorder di elevata qualità
- Dimensioni compatte e facilità operativa
- 8 tracce registrabili simultaneamente: 6 tracce + traccia stereo mix a 24-bit/96kHz, 6 tracce via ingressi analogici + 2 tracce via ingresso digitale a 24-bit/96kHz, 2 tracce a 24-bit/192 kHz

TASCAM DR680 MKII

- Utilizza schede in formato SD/SDHC/SDXC
- Registrazione/Playback in formato non compresso BWF o WAV o in formato MP3 salvaspazio
- Registrazione MP3 multitraccia (2 stereo o 4 mono)
- Frequenze di campionamento WAV/BWF: 44,1kHz, 48kHz, 96 kHz, 192kHz
- Frequenze di campionamento MP3: 44,1kHz, 48kHz
- MP3 bit rates: 96kbit/s, 128kbit/s, 192kbit/s, 320kbit/s
- Risoluzione: 16 bit/24 bit
- Premp microfonic migliorati
- Pre-recording buffer, avvia la registrazione prima della pressione del tasto record (max 2 secondi)
- Registrazione automatica (start e stop) governata da una soglia di livello di ingresso
- Funzione Doppia Registrazione per registrare 2 file contemporaneamente a diversi livelli
- Possibilità di fissare dei markers
- Funzione repeat playback
- Ingressi/Uscite
- 6 ingressi mic/line bilanciati (4 XLR/TRS connettori combo, 2 connettori TRS)
- Alimentazione Phantom +48V (inseribile a coppie)
- Regolazione input per ogni ingresso analogico per ogni (hard-switch alti/bassi)
- Filtro passa alto su ogni ingresso analogico
- 6 Uscite sbilanciate (RCA)
- Ingresso ed uscita digitale stereo (selezionabile tra SPDIF e AES/EBU)
- Uscita cuffie con controllo di livello
- Porta per trasferimento dati al PC USB 2.0
- Funzione cascade per linkare più unità DR-680
- Altre caratteristiche
- Funzione hold per preservare i settaggi da modifiche non volute
- Funzione separazione file (per eliminare parti non volute solo nel formato wav)
- Spearke integrati per funzioni di monitoring
- Alimentazione con 8 batterie AA (Alcaline, NiMH, Litio) o

TASCAM DR680 MKII

- alimentatore GPE248-120200-Z (incluso)
- Maggior tempo di funzionamento a batterie
 - Dimensioni: 17 x 56 x 189 mm
 - Peso: 1,2 kg (senza batterie)

Prezzo : €579,00 IVA inclusa (€474,59 esclusa IVA)
