

## ZOOM UAC8 Audio Converter

**ZOOM**

Cod.Art. : 54035

### SCHEDA AUDIO 18 IN / 20 OUT USB 3.0

C'è un intero nuovo mondo di possibilità per i creativi Mac e PC - alta velocità, alta risoluzione e bassa latenza. Se sei alla ricerca di bassa latenza e abbastanza canali per registrare la tua band o la tua batteria correttamente, allora l'interfaccia audio UAC-8 USB 3.0 potrà soddisfare le tutte le tue esigenze. Dotata di otto preamplificatori microfonici di alta qualità Zoom e una serie completa di I/O analogici e connessioni MIDI, la UAC-8 aggiunge importanti funzionalità di registrazione multitraccia al tuo setup da studio. E dietro le quinte, il software Zoom MixEfx espande la potenza di registrazione, con un facile accesso ad impostazioni critiche ed elaborazione degli effetti.

#### Caratteristiche principali

- Interfaccia Audio USB 3.0 Super Speed
- Modalità Standalone per l'uso come preamplificatore microfonico 8 canali e convertitore A/D o D/A senza collegamento ad un computer
- Supporto per la registrazione e la riproduzione audio ad alta risoluzione fino ad un massimo di 24-bit / 192kHz
- Streaming Audio a bassa latenza
- 8 Connettori combo bilanciati di ingresso analogico XLR / TRS accettano segnali microfonici e di linea
- Preamplificatori microfonici ad alte prestazioni con un massimo di +60dB di amplificazione
- Switch Hi-Z per il collegamento diretto di chitarra elettrica o basso (Input 1, Input 2)
- Controlli del Gain indipendenti e clip LED per ogni ingresso
- Alimentazione Phantom +48V selezionabile (Ingressi 1-4,

## ZOOM UAC8 Audio Converter

### Ingressi 5-8)

- 10 Uscite jack TRS bilanciate per il collegamento a mixer, amplificatori, casse amplificate, cuffie o dispositivi per effetti
- Uscite per cuffie 1/4" con controllo del volume dedicato
- Controllo del volume di uscita con manopola
- Sovracampionamento 4x durante la conversione A/D e D/A per ridurre il rumore ed una maggiore fedeltà
- Sistema di trasferimento asincrono esente da jitter
- S/PDIF In / Out: 2 In / 2 Out, fino a 24 bit / 192 kHz
- ADAT Optical In / Out: 2 In / 2 Out a 192 / 176.4kHz (S/MUX4 compatibile), 4 IN / 4 OUT a 96/88.2 kHz (S/MUX compatibile), 8 IN / OUT 8 a 48 / 44,1 kHz
- Word Clock In / Out
- Indicatore sorgente Clock
- MIDI In / Out
- Montabile a rack (1U)
- Telaio metallico robusto
- Funziona con tutti i computer Mac e Windows USB 3.0 e Apple iPad (tramite Apple Camera Connection kit o Lightning to USB Camera Adapter)
- Dimensioni: 482.6 x H46.0 x 157.7 x mm
- Peso: 2,2 kg
- NOTA: Apple Camera Connection kit e Lightning - USB Camera Adapter sono venduti separatamente

Prezzo : €569,00 IVA inclusa (€466,39 esclusa IVA)