

SAGITTER Slimpar FLC



Produttore : Sagitter
Cod.Art. : 56728

PROIETTORE SLIMPAR STROBO 224 LED SMD IRC
(incluso)

Slimpar riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore occasionale; i proiettori di questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella della facilità d'utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni del proiettore, come l'aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori preimpostati senza l'utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di proposte cromatiche, differenti taglie e sorgenti, oltre all'inserimento della tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all'utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU è possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo, inoltre, tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in plastica ABS, garantendo la massima robustezza. Le misure contenute consentono varie possibilità d'utilizzo ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe d'ancoraggio e in appoggio in posizione "light up", sfruttando direttamente il design esclusivo del proiettore stesso. Da oggi con questo nuovo modello il prodotto si arricchisce della versione con 224 LED bianchi SMD da 0,5W da 6500K con un effetto blinder a led full ON e ad una frequenza di lampeggio vicina ai 25 flash al secondo a velocità variabile con effettistica a cerchi concentrici controllabili sia da DMX che in automatico.

Caratteristiche
principali

- Sorgente LED 224x0,5W Led Edison 6500K
- Dimmer lineare 0-100%
- Strobe regolabile

SAGITTER Slimpar FLC

- Effetto Strobo random
- Controllo a settori circolari
- 7 Configurazioni DMX disponibili: 1/2/4/7/8/9/11 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound
- Modalità Automatica
- Controllo IR
- Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza nera
- Display LED di colore rosso
- Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile
- Posizionamento "light-up" senza l'utilizzo delle staffe
- Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 pin
- Grado di protezione IP20
- Raffreddamento a ventilazione forzata
- Alimentazione: 100-240V, 50/60 Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo: 90W
- Cavo di alimentazione 1m incluso
- Dimensioni: 257 x 130 x 240mm
- Peso: 1,5kg

Prezzo : €179,00 IVA inclusa (€146,72 esclusa IVA)
