

SAGITTER Slimpar 36C



Produttore : Sagitter
Cod.Art. : 56729

PROIETTORE SLIMPAR 36X1W LED CW/WW IRC

SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore occasionale; i proiettori facenti parte di questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella della facilità d'utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni del proiettore, come l'aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori "preimpostati" senza l'utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di proposte cromatiche, differenti "taglie" e "sorgenti", oltre all'inserimento della tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all'utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU è possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo, inoltre, tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in plastica ABS, garantendo la massima robustezza. Le misure contenute consentono varie possibilità d'utilizzo ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe d'ancoraggio e in appoggio in posizione "light up", sfruttando direttamente il design esclusivo del proiettore stesso. Da oggi con questo nuovo modello il prodotto si arricchisce con il controllo digitale della temperatura colore che può passare da 3200°K (Warm White) a 6000°K (Cold White)

Caratteristiche
principali

- 36x 1W LED WW/CW
- Vita media LED: >50000h
- Angolo di proiezione: 25°

SAGITTER Slimpar 36C

- Sorgente LED WW/CW (18WW - 18CW)
 - Regolazione della temperatura di colore
 - Dimmer lineare 0-100%
 - Strobo regolabile
 - Effetto Strobo random
 - 3 Configurazioni DMX disponibili: 1/4/6
- Canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
 - Modalità Master/Slave selezionabile
 - Modalità Sound
 - Modalità Automatica
 - Controllo IR incluso
 - Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero
 - Display LED di colore rosso
 - Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile
 - Posizionamento "light-up" senza l'utilizzo delle staffe
 - Connessione di segnale DMX ingresso e uscita a 3 poli
 - Grado di protezione IP20
 - Raffreddamento a ventilazione forzata
 - Dimensioni: 257 x 130 x 240mm
 - Peso: 1,65 kg

Prezzo : €99,00 IVA inclusa (~~€81,15 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €67,00 IVA inclusa (€54,92 esclusa IVA)