

## APOGEE Symphony I/O MKII 16x16 + 8 Mic Preamp



Cod.Art. : 57401

INTERFACCIA AUDIO THUNDERBOLT CON 16x16 I/O ANALOGICI + 2x2 I/O S/PDIF + 8 MIC PREAMP

Symphony I/O MkII è un'interfaccia audio multi-canale con la più recente conversione AD/DA di Apogee, I/O modulare (fino a 32 ingressi e uscite), display touchscreen intuitivo e preamplificatori microfonic di prima classe opzionali. Progettata per offrire una qualità del suono professionale per la registrazione audio, mixaggio e mastering, Symphony I/O MkII è il massimo centro di produzione musicale per qualsiasi studio moderno.

Il nuovo Symphony I/O MkII è dotato di connettività diretta a una delle tre diverse piattaforme - Thunderbolt, Pro Tools HD o Waves SoundGrid network. Gli ingegneri Apogee mettono da sempre tutta

la loro passione per migliorare ogni nuovo prodotto di punta, utilizzando i più recenti componenti elettrici e progetti di ottimizzazione dei circuiti, che spesso superano le aspettative dei produttori dei componenti stessi. Questo è il vantaggio dei dispositivi Apogee. Symphony I/O MkII è il culmine di 30 anni di impegno e costante miglioramento dei prodotti, ma con ancora migliore chiarezza audio e trasparenza sonora di tutti i dispositivi rilasciati in precedenza. Infatti, se equipaggiato con i nuovi moduli I/O 8x8 MkII o 16x16 MkII, Symphony I/O MkII supera qualsiasi altra interfacce audio multicanale per Pro Tools HD o sistemi basati su Thunderbolt, rendendole di fatto le interfacce audio di punta per l'intero settore audio professionale e la scelta più ovvia per innumerevoli artisti vincitori di Grammy, produttori, autori e tecnici.

Caratteristiche principali

## APOGEE Symphony I/O MKII 16x16 + 8 Mic Preamp

- Interfaccia Audio Thunderbolt con la migliore qualità di conversione AD/DA

- Fino a 32 canali di I/O analogici

- Connettività Thunderbolt

- Latenza estremamente bassa

- Display e pannello di controllo touchscreen intuitivi

- Progettata in California - Costruita in USA

Input

- Analog IN: 16 Ingressi bilanciati su 2 connettori DSUB 25-pin

- Coax IN: S/PDIF su 1 connettore RCA

Output

- Analog OUT: 16 Uscite bilanciate su 2 connettori DSUB 25-pin

- Coax OUT: Supporta SPDIF su 1 connettore RCA

Preamplificatori microfonici

- 8 Preamplificatori microfonici 85dB a controllo numerico

- Aggiornamenti funzionalità del modulo I/O analogico con l'aggiunta di preamp microfonici agli ingressi di linea esistenti

- Crea un collegamento diretto tra il modulo MIC Preamp e il modulo I/O analogico con l'inserimento di uno stadio preamp microfonico prima degli ingressi di linea

- Alimentazione Phantom 48V selezionabile, Soft Limiter e inversione di fase

Input

- 4 input Hi-Z strumento 1/4" in grado di gestire strumenti ad elevato gain

Insert

- 8 Insert point analogici bilanciati assegnabili via software

- Send 1-8 e Return 1-8 su 2 connettori D-Sub a 25 pin

Prezzo : €0,00 IVA inclusa (€0,00 esclusa IVA)