

## APOGEE Chassis per Symphony I/O MkII (vuoto, senza moduli I/O)



Cod.Art. : 57403

### INTERFACCIA AUDIO MULTICANALE THUNDERBOLT

Symphony I/O MkII è un'interfaccia audio multi-canale con la più recente conversione AD/DA di Apogee, I/O modulare (fino a 32 ingressi e uscite), display touchscreen intuitivo e preamplificatori microfonic di prima classe opzionali. Progettata per offrire una qualità del suono professionale per la registrazione audio, mixaggio e mastering, Symphony I/O MkII è il massimo centro di produzione musicale per qualsiasi studio moderno.

Il nuovo Symphony I/O MkII è dotato di connettività diretta alla piattaforma Thunderbolt. Gli ingegneri Apogee mettono da sempre tutta la loro passione per migliorare ogni nuovo prodotto di punta, utilizzando i più recenti componenti elettrici e progetti di ottimizzazione dei circuiti, che spesso superano le aspettative dei produttori dei componenti stessi. Questo è il vantaggio dei dispositivi Apogee. Symphony I/O MkII è il culmine di 30 anni di impegno e costante miglioramento dei prodotti, ma con ancora migliore chiarezza audio e trasparenza sonora di tutti i dispositivi rilasciati in precedenza. Infatti, se equipaggiato con i nuovi moduli I/O 8x8 MkII o 16x16 MkII, Symphony I/O MkII supera qualsiasi altra interfacce audio multicanale per Pro Tools HD o sistemi basati su Thunderbolt, rendendole di fatto le interfacce audio di punta per l'intero settore audio professionale e la scelta più ovvia per innumerevoli artisti vincitori di Grammy, produttori, autori e tecnici.

#### Caratteristiche principali

- Interfaccia audio Thunderbolt con la migliore qualità di

## APOGEE Chassis per Symphony I/O MKII (vuoto, senza moduli I/O)

conversione AD/DA

- Fino a 32 canali analogici di I/O
- Miglior valore per canale di qualsiasi interfaccia nella sua categoria
- Connettività Thunderbolt
- Latenza estremamente bassa
- Display e pannello di controllo touchscreen intuitivi
- Progettata in California, costruita in USA
- Risposta in frequenza a 44.1kHz: 1-20000Hz (+/- 0.05dB)
- Latenza: 1,35ms con Logic Pro X (96kHz/32 buffer)
- Mac Thunderbolt compatibile, inclusi Mac Pro, MacBook Pro, Mac mini, iMac e MacBook Air
- Sistema operativo: Mac OS 10.9.5 o superiore
- Software compatibili: Logic Pro X, tutte le applicazioni Core Audio su Mac
- Dimensioni: 349 x 311 x 83mm
- NOTA: Il Cavo Thunderbolt NON è incluso

Prezzo : ~~€3.325,00 IVA inclusa (€2.725,41 esclusa IVA)~~

**Prezzo in offerta : €3.199,00 IVA inclusa (€2.622,13 esclusa IVA)**