

APOGEE Symphony I/O MKII 2x6 Thunderbolt



Cod.Art. : 57405

INTERFACCIA AUDIO MULTICANALE THUNDERBOLT CON 2x6 I/O ANALOGICI, 8x8 I/O OTTICI + AES

Symphony I/O MkII è un'interfaccia audio multi-canale con la più recente conversione AD/DA di Apogee, I/O modulare (fino a 32 ingressi e uscite), display touchscreen intuitivo e preamplificatori microfonic di prima classe opzionali. Progettata per offrire una qualità del suono professionale per la registrazione audio, mixaggio e mastering, Symphony I/O MkII è il massimo centro di produzione musicale per qualsiasi studio moderno.

Il nuovo Symphony I/O MkII è dotato di connettività diretta a una delle tre diverse piattaforme - Thunderbolt, Pro Tools HD o Waves SoundGrid network. Gli ingegneri Apogee mettono da sempre tutta

la loro passione per migliorare ogni nuovo prodotto di punta, utilizzando i più recenti componenti elettrici e progetti di ottimizzazione dei circuiti, che spesso superano le aspettative dei produttori dei componenti stessi. Questo è il vantaggio dei dispositivi Apogee. Symphony I/O MkII è il culmine di 30 anni di impegno e costante miglioramento dei prodotti, ma con ancora migliore chiarezza audio e trasparenza sonora di tutti i dispositivi rilasciati in precedenza. Infatti, se equipaggiato con i nuovi moduli I/O 8x8 MkII o 16x16 MkII, Symphony I/O MkII supera qualsiasi altra interfacce audio multicanale per Pro Tools HD o sistemi basati su Thunderbolt, rendendole di fatto le interfacce audio di punta per l'intero settore audio professionale e la scelta più ovvia per innumerevoli artisti vincitori di Grammy, produttori, autori e tecnici.

Caratteristiche
principali
Input

APOGEE Symphony I/O MKII 2x6 Thunderbolt

- Analog In: 2 ingressi bilanciati su 2 connettori XLR femmina
 - AES In: ingresso stereo su 1 connettore XLR femmina
 - Optical In: supporta ADAT, SMUX & S/PDIF
 - ADAT: 8 Canali 44,1-48 kHz su 1 connettore Toslink
 - SMUX: 4 Canali 88,2-96 kHz su 1 connettore Toslink
 - S/PDIF: 2 Canali, fino a 96 kHz su 1 connettore Toslink
 - S/PDIF Coaxial In: 2 Canali, fino a 192 kHz su 1 connettore RCA
- Output
- Analog Out: 6 Uscite bilanciate su 1 connettore DSUB a 25 pin
 - AES Out: Uscita stereo su connettore 1 XLR maschio
 - ADAT: 8 Canali 44,1 - 48kHz su 1 connettore Toslink
 - SMUX: 4 Canali 88,2 - 96 kHz su 1 connettore Toslink
 - S/PDIF: 2 Canali, fino a 96 kHz su 1 connettore Toslink
 - S/PDIF Coaxial Out: 2 Canali, fino a 192 kHz su 1 connettore RCA
- Performance
- 44,1kHz - 192kHz
 - Latenza: 1.35ms con Logic Pro X (96kHz / 32 buffer)
- Computer
- Mac Thunderbolt-compatibili, inclusi Mac Pro, MacBook Pro, Mac mini, iMac e MacBook Air
 - Sistema operativo: Mac OS 10.9.5 o superiore
- Software compatibili
- Logic Pro X
 - Tutte le applicazioni Core Audio su Mac

Prezzo : ~~€2.699,00 IVA inclusa~~ (~~€2.212,30 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €2.299,00 IVA inclusa (€1.884,43 esclusa IVA)