

LYNX LS-AES



Produttore : Lynx Studio Technology

Cod.Art. : 57418

MODULO 8 CANALI AES/EBU O S/PDIF PER
LYNXTWO / L22

La LS-AES è esattamente ciò che occorre quando sono necessari canali audio digitali AES / EBU o SPDIF aggiuntive per le schede LynxTWO e L22. La LS-AES è una scheda figlia per il LynxTWO e la L22 che fornisce otto canali di ingresso e di uscita digitali a 96kHz. Utilizzando i mixer digitale LynxTWO o L22, gli ingressi e le uscite LS-AES vengono incorporati facilmente e senza soluzione di continuità. La LS-AES può operare in modalità singola, o in modalità doppia, in cui fornisce quattro canali di I/O a 192kHz. E' inoltre disponibile la modalità wire Quad. Per ottenere canale aggiuntivi, si può aggiungere una seconda LS-AES ad un singolo LynxTWO o L22.

Caratteristiche
principali

- Fornisce 4 ulteriori ingressi ed uscite AES / EBU (8 canali) a frequenze di campionamento fino a 96kHz, 24-bit
- Supporto dual e quad wire
- Scheda figlia per LynxTWO e L22
- Controllo integrato nel mixer digitale della scheda PCI host
- Si possono utilizzare sino a due LS-AES con uno LynxTWO o L22
- Conversione Sample Rate integrata su tutti gli ingressi
- Implementazione word clock versatile
- Conforme RoHS
- Include cavo Breakout
- Dimensioni: 75,9 x 127 mm
- Peso: 1,13 kg

Prezzo : €640,00 IVA inclusa (€524,59 esclusa IVA)