

KENTON MidiStream System

**KENTON**

Cod.Art. : 57677

TRASMETTITORE E RICEVITORE MIDI WIRELESS

Il MidiStream è stato progettato specificamente per risolvere i problemi tipici del trasferimento di dati MIDI. Esso combina un'alta velocità di trasmissione dati con una latenza impercettibile ed un basso dropout. Nel caso di interruzioni a causa di uscita fuori portata o di interferenze da altre fonti, MidiStream è progettato per gestire questi eventi senza lasciare note bloccate. Il trasmettitore è un'unità delle dimensioni di un pacchetto di sigarette, con una piccola antenna, un interruttore On-Off, una presa di ingresso MIDI ed è alimentato da una batteria da 9 Volt. Il ricevitore è un'unità diversity (due antenne per massimizzare la ricezione) ed è alimentato dalla rete tramite un piccolo alimentatore. Dispone di 4 LED di stato, un interruttore On-Off e una presa MIDI Out. L'intero sistema ha una latenza impercettibile. La portata è di almeno 80 metri (260 piedi) all'aperto in condizioni ideali, o di almeno 30 metri al chiuso. La versione UK / EU funziona su una frequenza solo dati, che non interferirà con i radiomicrofoni.

Caratteristiche principali Ricevitore

- Alimentazione: 9-12V DC 120mA, connettore 2,1mm (adattatore di rete in dotazione)
- MIDI: OUT
- Frequenza del ricevitore: UK/EU 869,85 MHz
- Display: 4x LED di stato indicano Power On (TX batteria scarica), MIDI, RF-A & RF-B
- Dimensioni: 241 x 115 x 32mm (antenne escluse)
- Peso: Ricevitore 850g, Alimentatore 300g

KENTON MidiStream System

Trasmettitore

- Alimentazione: Batteria 9V, tipo PP3 (nota anche come 6F22 o MN1604 o S-006P)
- MIDI: IN
- Frequenza del ricevitore: UK/EU 869,85MHz
- LED: Power, batteria scarica, risparmio energia e attività MIDI
- Dimensioni: 100 x 70 x 30mm (antenna esclusa)
- Peso: 285g

Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
