

ALTO TSL115



Cod.Art. : 57877

CASSA BIAMPLIFICATA 15"/1" 550W CON LED CIRCOLARE

Alto Professional TS115L è una particolare versione della cassa bi-amplificata Truesonic 115A da 800W di picco nella quale è stata aggiunta una corona di LED RGB che si estende sull'intera circonferenza del woofer. I LED sono programmabili mediante tre potenziometri e configurabili in 5 differenti modalità operative: Mood, per emettere una luce fissa, Meter, per simulare il comportamento di un LED meter che si muove a seconda dell'intensità della musica, Mix, per variare la colorazione delle barre luminose a seconda del contenuto in frequenza dell'audio riprodotto (rosso per le basse, verde per le medie e blu per le alte), Pulse, per emettere impulsi luminosi nella colorazione impostata con il potenziometro ?Color Select? e dalla luminosità assegnata tramite il Brightness, e quella Party che genera differenti giochi di luce a seconda delle regolazioni degli altri potenziometri. I cabinet dei diffusori a 2 vie della serie TRUESONIC sono stati progettati per la massima versatilità e per durare nel tempo. Il materiale impiegato nella costruzione è il leggero e duraturo polipropilene, quindi ideale sia per le installazioni itineranti, sia per le location fisse. Il design trapezoidale permette una riduzione delle risonanze interne al cabinet, per una migliore ed efficiente resa sonora. Anche i driver della serie sono stati disegnati per far sì che non si disperda energia in fase di trasduzione, e ciò si traduce in una migliore resa dell'amplificatore integrato: più suono, meno calore e un miglior rispetto delle specifiche dichiarate. Per quanto riguarda l'amplificatore integrato, la serie amplificata dei diffusori TrueSonic trae beneficio dall'impiego di un amplificatore in classe D. Gli ampli in classe D sono generalmente più leggeri rispetto a quelli progettati in classe A e AB, fornendo comunque una potenza ottimale necessaria

ALTO TSL115

all'ottenimento di un suono potente.

Caratteristiche principali

- Diffusore bi-amplificato con corona di LED sulla circonferenza del woofer
- LED RGB con 5 preset: Mood, Meter, Mix, Pulse e Party
- Controllo della luminosità per regolare intensità o disabilitare i LED
- Configurazione del mix tra colori RGB
- Potenza Continua: 400W (335W classe D sulle basse; 65W classe AB sulle alte)
- Potenza di Picco: 800W (670W sulle basse + 130W sulle alte)
- MAX SPL a 1 metro: 122dB continua/125dB di picco
- Risposta in Frequenza: 48Hz-18KHz
- Copertura (HxV): 80°/100°x 60° nominale
- Trasduttore per le basse: Woofer da 15" (2" voice coil)
- Trasduttore per le alte: driver in neodimio da 1"
- Crossover attivo: 2kHz
- Connettori: In Line Combo (XLR/Jack 14°)/LINK-XLR-M Bilanciato (15kohm)
- Controlli: Volume, accensione (led), Clip limiter (Led rosso)
- Montaggio/Trasporto: 2 maniglie, 2 punti di fissaggio, foro per stand
- Dimensioni: 679 x 430 x 385mm
- Peso: 18,6kg

Prezzo : ~~€498,00 IVA inclusa~~ (€408,20 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €385,00 IVA inclusa (€315,57 esclusa IVA)