

ALTO TS215



Cod.Art. : 57880

CASSA ATTIVA 2 VIE 15"/1" 550W

La serie di diffusori bi-amplificati Truesonic TS2 prodotti dalla Alto Professional include 3 modelli con woofer da 10", 12" e 15" tutti dotati di un amplificatore integrato in classe D dalla potenza continua di 550W (1100W di picco). Il tweeter in Neodimio da 1" è stato collocato in una guida d'onda ottimizzata al fine di garantire un'ottima resa in qualsiasi orientamento assuma il diffusore. Il particolare cabinet trapezoidale in polipropilene è stato progettato per consentirne il posizionamento in orizzontale (stile cassa spia), o in verticale e fornisce sia il classico foro alla base per il collocamento su stativi, sia vari punti di fissaggio M10 per l'installazione sospesa. Il peso contenuto, la griglia protettiva frontale in metallo perforato e la presenza di più maniglie (3 nella TS210, 5 nei modelli TS212 e TS215) agevolano

la posa in opera, la collocazione sul palco e il trasporto. Nel retro del cabinet ogni diffusore della serie TS2 possiede due ingressi su connettori di tipo combo in grado di accettare sorgenti microfoniche (XLR) o di linea (jack da 1/4") affiancati dai rispettivi controlli di volume rotativi. Un'uscita denominata LINK su connettore XLR maschio permette di estendere il collegamento in cascata a più diffusori, mentre i due interruttori Contour e Ground-Lift sono rispettivamente dedicati all'incremento di 3dB di basse e alte frequenze (loudness) e alla variazione del circuito di messa a terra. Tutti i diffusori sono equipaggiati di protezioni dal clip, dal surriscaldamento e dalla saturazione dei trasduttori. La progettazione e la taratura dei modelli della serie TS2 sono state eseguite negli Stati Uniti direttamente dagli ingegneri Alto Professional.

Caratteristiche
principali

ALTO TS215

- Potenza di picco: 1100W (700 LF + 400 HF)
- Potenza RMS continua: 550W (350 LF + 200 HF)
- Driver LF: Woofer 15", bobina 2"
- Driver Hf: Tweeter a compressione in Neodimio da 1"
- Punto di Crossover: 2kHz
- Risposta in frequenza: 50Hz - 20kHz (+/- 3dB)
- Range di frequenza (+/-10dB): 43Hz - 22kHz
- SPL @ 1m: 129dB picco, 126dB continui
- Angolo di copertura (nominale): 80/100° H x 60° V
- Ingressi: 2 Combo (jack TRS 1/4" o XLR)
- Controlli: 2x Volume, LED on/off, LED clip limiter
- Circuiti di protezione: surriscaldamento, clip e saturazione
- XLR link output su connettore maschio
- Cabinet trapezoidale in polipropilene
- Griglia protettiva frontale in metallo perforato
- Dimensione: 652 x 396 x 357mm
- Peso: 14,9kg

Prezzo : €359,00 IVA inclusa (~~€294,26 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €324,00 IVA inclusa (€265,57 esclusa IVA)