

ALTO Line Array



Cod.Art. : 5793

SISTEMA AUDIO 12.000W

Il nuovo ALTO Line Array Revo1, abbreviazione di "revolution", è la soluzione definitiva per chi vuole un impianto professionale e potente ad un prezzo senza precedenti.

Il sistema è formato da 8 casse SAT208P (doppio woofer da 8" e 2 driver da 1.40") e 4 subwoofer REVO1 SUB118p , casse con woofer da

18" che estendono la risposta dei bassi fino a 43Hz, per una pressione sonora complessiva di ben 126dB, in grado di sonorizzare piazze con più di 2000 persone.

La nuova serie D degli amplificatori Alto è composta da quattro modelli: D1, D2, D3, D4. La straordinarietà di questi modelli sta nel rapporto pressione sonora/peso. 12.000 Watt di amplificazione, infatti, pesano solo 40 Kg.

L'impianto è fornito di tutto l'hardware necessario a sospenderlo.

Kit composto da:

- 8 ALTO Revo Sat HD - staffa di sospensione Satellite
- 8 ALTO Revo Sat 208P - Satellite 2 x 8"
- 4 ALTO Revo Sub HD - staffa di sospensione Sub
- 4 ALTO Revo Sub 118P - Sub 18"
- 1 ALTO Maxidrive 3.4 - processore
- 4 ALTO D4 - ampli digitale

Caratteristiche tecniche: REVO
SAT 208P

- Configurazione: Due-vie, passiva o Bi-Amp, per un totale di

ALTO Line Array

- 4 altoparlanti per cassa
- Gamma di frequenze operative: 65 Hz - 20 kHz (-10dB)
- Risposta in frequenza: 77 Hz - 18 kHz (+/-3dB)
- Massima SPL di picco: 126 dB SPL (calcolata)
- Potenza applicabile (Standard AES): Modo passivo: 400W / 800W
- Bi-Amp Bassi 400W / 800W
- Bi-Amp Alti 75W / 150W
- Copertura orizzontale: 100° nominale, unità singola
- Copertura verticale:
 - 7,5°, variabile con la configurazione dell'array
- Trasduttori medio-bassi: 2 x 8" Mid-Bass, bobina da 2" ad alta potenza, magnete ceramico, cono trattato per uso in esterni
- Impedenza 16 ohm.
- Trasduttori alti: 2 x 1, 4" diaframma al titanio, magnete al neodimio, uscita 1"
- Impedenza 16 ohm.
- Modi del crossover: Passivo o Bi-Amp con selettore esterno
- Selettore del livello per le frequenze alte per gittata distante (+ 3dB) o ravvicinata (0dB)
- Sensibilità del sistema (1w@1mt): Versione passiva: 97dB SPL
- Bi-Amp Bassi 97 dB (2 unità in parallelo)
- Bi-Amp Alti 107 dB (2 unità in parallelo)
- Impedenza nominale: Passiva: 8 Ohm
- Bi-Amp Bassi 8 Ohm (2 unità in parallelo)
- Bi-Amp Alti: 8 Ohm (2 unità in parallelo)
- Sospensione / Montaggio: Accessori integrati per sospensione in Line Array, presa a doppio polo, due maniglie
- Cassa: Compensato calibrato da 18mm., finitura nero, griglia in metallo perforato, finitura nero.
- Connettori d'ingresso: Due Speakon tipo N-L 4,
- Passiva: ingressi 1+/1- uscite 1+/1-
- Bi-Amp: bassi 1+/1- alti 2+/ 2-
- Dimensioni (H x L x P): 271,5mm. x 620mm. x 423,5mm. (10.7" x 24.4" x 16.7")
- Peso netto: 21,8 kg (48 lbs)

ALTO Line Array

Caratteristiche tecniche: REVO
SUB 118P

- Configurazione: Subwoofer in bass reflex, passivo o diretto
- Gamma di frequenze operative: 37 Hz - 200 Hz (-10dB)
- Risposta in frequenza: 43 Hz - 200Hz (+/-3dB)
- Massima SPL di picco: 129 dB SPL (calcolata)
- Potenza applicabile (Standard AES) : 750W / 1500W
- Trasduttore: Subwoofer da 18", bobina da 4" ad alta potenza magneti ceramico, cono trattato per uso in esterni
- Modi del crossover: Passivo, Attivo con selettore esterno in connessione diretta
- Sensibilità del sistema (1w@1mt): Versione passiva: 97dB SPL
- Impedenza nominale: 8 Ohm,
- Sospensione / Montaggio: Foro singolo da 36mm., quattro punti integrati per sospensione in line array, due maniglie, quattro ruote opzionali
- Cassa: Compensato calibrato da 18mm., finitura nero, griglia in metallo perforato, finitura nero.
- Connettori d'ingresso: Due SPK tipo N-L 4,
- Passivo: ingresso 1+/1- uscita 1+/1-
- Diretto: 1+/1- (parallelo 2 SPK) con selettore esterno
- Dimensioni (H x L x P): 620mm. x 620mm. x 700mm. (24.4" x 24.4" x 27.5")
- Peso netto: 51,8 kg (113.4 lb)

Prezzo : €9.900,00 IVA inclusa (€8.114,75 esclusa IVA)