

SHURE QLXD24E / Beta 58A G51



SHURE

Cod.Art. : 57948

SISTEMA MICROFONICO PALMARE WIRELESS CON CAPSULA BETA58A - 470MHz/534MHz

Grazie al suo funzionamento semplificato, il sistema microfonico palmare senza fili Shure QLXD24/BETA58A è una soluzione wireless

eccellente per la voce in ambienti di medie dimensioni.

Caratterizzato da una qualità audio digitale impeccabile a 24 bit ed un uso dello spettro RF straordinariamente efficiente, il QLXD24/BETA58A ti darà prestazioni nitide e senza interruzioni.

Incredibilmente facile da installare, il ricevitore del sistema wireless QLXD24/BETA58A trova le frequenze libere e le distribuisce

al proprio trasmettitore con la semplice pressione di un pulsante.

Dotato di una capsula microfonica BETA58A intercambiabile, il sistema microfonico palmare senza fili Shure QLXD24 / BETA58A ti darà tutta la libertà di movimento che ti serve.

Caratteristiche principali

Microfono Palmare Wireless QLXD2/BETA58A

- Qualità audio digitale a 24 bit
- Capsula del microfono Shure Beta58A
- Uso incredibilmente efficiente dello spettro RF
- Sincronizzazione rapida con un ricevitore wireless tramite infrarossi con la semplice pressione di un tasto
- Segnale chiaro, continuo su tutta la gamma di esercizio
- Crittografia AES 256-bit per una trasmissione sicura
- Gamma dinamica oltre 120dB: Non sono necessarie regolazioni del gain del trasmettitore
- Potenza di uscita RF selezionabile di 1,10mW

SHURE QLXD24E / Beta 58A G51

- Batteria ricaricabile Shure SB900 agli ioni di Litio (non inclusa) che indica il tempo di funzionamento restante in ore e minuti
 - Contatti di ricarica esterni per la ricarica su dock
 - LCD retroilluminato con facili menu e controlli di navigazione
 - Modalità di visualizzazione selezionabile che mostra gruppo/canale, frequenza o durata della batteria
 - Robusta costruzione in metallo
 - Blocco della frequenza e dell'alimentazione
- Ricevitore Wireless Digitale QLXD4
- 64 MHz di larghezza di banda
 - Più di 60 canali preset compatibili per banda di frequenza
 - Banda di frequenze G51: 470 - 534MHz
 - Fino a 17 sistemi compatibili per canale a 6 MHz, 22 sistemi per canale a 8 MHz
 - Commutazione digitale predittiva diversity per un collegamento RF stabile
 - Crittografia AES 256-bit per una trasmissione wireless sicura
 - Fino a 60dB di guadagno audio regolabile
 - Menu LCD ad alto contrasto e controlli con funzione di blocco
 - Audio e RF LED metri con indicatore di picco
 - Antenne rimovibili
 - Uscita Mic/Line XLR selezionabile
 - Uscita Instrument 1/4"
 - Costruzione in alluminio resistente con finitura satinata

Prezzo : €1.349,00 IVA inclusa (€1.105,74 esclusa IVA)