

TASCAM iXR



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 58255

INTERFACCIA AUDIO MIDI/USB PER iPad

La iXR è un'interfaccia audio MIDI estremamente portatile che può essere collegata direttamente a un iPad con il cavo Lightning che di solito viene fornito con un dispositivo iOS. La cosa grandiosa di un iPad è quanto sia facile da portare ovunque. La iXR adotta questo concetto e offre la possibilità di nuovi stili di creazione musicale. Il design sottile senza spigoli o sporgenze e l'uso dell'alluminio laminato su un telaio robusto che può sopportare gli urti quando viene trasportato. Le prese sul fronte sono protette, mentre i connettori sul retro sono incassati nella superficie, in modo da poter trasportare l'unità senza preoccuparsi di danneggiare le prese o altre parti. Naturalmente, questa interfaccia fornisce anche l'alta qualità audio che ci si aspetta da un dispositivo per la creazione audio. I preamplificatori microfonic ultra-HDDA sono utilizzati anche in registratori professionali e sono stati considerati per la loro elevata qualità audio. Con un rapporto segnale-rumore di 101dB ed un rumore equivalente di ingresso di -125dBu, l'iXR ha un livello di rumore incredibilmente basso. Questo rende possibile registrare vari strumenti, incluse chitarre acustiche e strumenti a fiato, così come voci in formati ad alta risoluzione. Ci sono pochi controlli e l'utilizzo è estremamente semplice. Con una particolare attenzione alla registrazione, le funzioni sono state scelte con cura in modo che anche i principianti possano imparare ad usarla subito. Sono disponibili applicazioni per le impostazioni sia per PC che per iOS. A differenza delle interfacce audio precedenti, questa unità può essere configurata e aggiornata anche da chi non possiede un computer. Se desideri avviare una registrazione ma non possiedi un microfono, dai uno sguardo al Tascam TrackPack iXR. Questo pacchetto include microfono, accessori e un case.

Caratteristiche

TASCAM iXR

principali

- Supporto per la registrazione ad alta risoluzione in formati fino a 96kHz e 24bit
- Certificazione MFi per il collegamento diretto con dispositivi iOS
- Supporto di Windows (ASIO / WDM) e Mac (Core Audio)
- Connessione USB 2.0 al computer
- Compatibile con USB audio 2.0
- Fonti di alimentazione: PS-P520E, BP-6AA batteria ext, alimentatore Apple, batteria mobile con micro-USB, tramite Bus se collegata a un computer
- Funzionamento garantito con le principale DAW software (Sonar, ProTools, Cubase, Live, Studio One e GarageBand)
- 2x Preamplificatori microfonici Ultra-HDDA (High Definition Discrete Architettura)
- ingressi jack XLR/TRS bilanciati in grado di fornire alimentazione Phantom +48V
- Supporta l'ingresso diretto della chitarra
- Ampia gamma guadagno in ingresso di 57dB per microfoni dinamici e a condensatore
- Monitoraggio diretto a latenza zero
- 2 Uscite jack TRS analogiche bilanciate adatte per il collegamento a monitor amplificati
- Uscita cuffie mini jack
- Controlli separati per l'uscita di linea e cuffie
- Ingresso e uscita MIDI consentono collegamento a tastiere e altri dispositivi MIDI
- Dimensioni: 210 x 35 x 141mm
- Peso: 660g

Prezzo : €149,00 IVA inclusa (€122,13 esclusa IVA)