

## TASCAM SD20M



**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 58256

### REGISTRATORE A STATO SOLIDO

L'SD-20M è un registratore a stato solido semplice da usare ad un prezzo incredibile. Realizzato in 1U Rack comprende una coppia di preamplificatori microfonici con alimentazione Phantom per la registrazione diretta da microfoni. Entrambi gli ingressi microfonici e gli ingressi di linea possono essere registrati contemporaneamente in modalità a quattro tracce. La modalità di registrazione Dual cattura una copia dell'audio ad un livello inferiore, per prevenire registrazioni con audio distorto. L'SD-20M include un sistema di backup a batteria: le batterie AA possono mantenere la registrazione per ore in caso di perdita di tensione elettrica di rete. Un footswitch con cavo può essere collegato per controllare la registrazione e la riproduzione. La riproduzione a velocità variabile permette il playback dell'audio senza alterare la tonalità. Progettato per installazioni come scuole, luoghi di culto, per sale conferenze, l'SD-20M è una soluzione conveniente e flessibile per la registrazione long-form.

### Caratteristiche principali

- Ingressi combo XLR / TSR per microfoni sul pannello frontale
- Registratore a quattro tracce in grado di registrare simultaneamente dagli ingressi microfonici e dagli ingressi di linea
- Funzione di registrazione doppia cattura una copia dell'audio ad un livello inferiore, per una traccia di sicurezza a prova di distorsione
- Oltre che con l'alimentatore può anche funzionare con 4 batterie AA, per continuare a registrare se l'alimentazione di rete manca

## TASCAM SD20M

- Compatibile con supporti SD, SDHC e SDXC
- Slot per supporti SDXC supporta schede fino a 128GB per lunghe registrazioni
- Registrazione fino a 96 kHz/24-bit in formato WAV / BWF ad alta risoluzione
- Formato MP3 per lunghe registrazioni
- Dotato di una funzione Time Change (VSA) per la regolazione della velocità da 0,5 a 1,5 volte (con step di 0,1)
- Ingressi XLR / TRS combo bilanciati - livello microfonico con alimentazione Phantom + 48V selezionabile, livello di linea (TRS) +4dBu per l'ingresso bilanciato dal mixer, ecc
- Ingressi RCA compatibili con ingressi Line sbilanciati -10dBV da mixer, etc
- Funzione di registrazione automatica in grado di rilevare il livello del segnale di ingresso audio e avviare automaticamente la registrazione
- Filtro low-cut con 3 livelli (40, 80 e 120Hz)
- Compatibile con la visualizzazione in lingua giapponese
- Montabile in una unità rack singola
- Dimensioni: 210 x 35 x 141 mm
- Peso: 660 g

Prezzo : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)

---