

## ASHDOWN MAG 300H EVO II



Cod.Art. : 5830

### TESTATA PER BASSO 300 WATT

La testata MAG 300H è dotata di una nuova potente sezione di potenza ventilata da 307 Watt RMS. I comandi rotativi di bassi, medi e alti sono integrati da piccoli controlli rotativi che forniscono 15dB di taglio e di boost a 220Hz e 1,6kHz, fornendo una completa sezione di EQ a cinque bande. Inoltre, gli interruttori del pannello frontale per le impostazioni Bright e Deep, forniscono un accesso immediato a suoni ricchi di attacco, caldi e arrotondati, in materia di risposta nella basse frequenze, il generatore sub-armonico Ashdown è pronto ed in grado di fornire camoinate di suono se attivato. Sono previsti ingressi per strumenti attivi e passivi, il pannello frontale dispone anche di mandata e ritorno effetti, un uscita tuner/line e di una uscita DI bilanciata per il collegamento diretto ad un mixer.

### Caratteristiche principali

- Potenza di uscita (RMS): 307W
- Alimentazione: 230 / 115V
- Risposta in frequenza: -3dB a 17Hz e 30KHz
- Uscite Speaker: 2 x Uscite Jack
- High Instrument Input: Impedenza 3.9MOhms / Input range 150mV - 20V pp
- Low Instrument Input: Impedenza 10kOhm / Input range 300mV - 40V pp
- Line Input: Impedenza 22k Ohms / Input level nominale 0dBu
- DI Uscita: 600 Ohm bilanciati / Level -20dBu nominale
- Uscita Tuner: Impedenza 22k Ohms / Level 0dBu nominale
- Impedenza: Minimo 4 Ohm
- Segnale - rumore: migliore di 80dB (EQ flat)

## ASHDOWN MAG 300H EVO II

- Effects Send Impedance: 22k Ohms / 0dBu livello nominale
- Effects Return Impedance: 22k Ohms / Level 0dBu nominale
- Distorsione: < 0.5% THD

### EQ

- Bass: + /-15dB @ 100Hz
- Lo Mid: + /-15dB @ 220Hz
- Medi: + /-15dB @ 660Hz
- Hi Mid: + /-15dB @ 1.6kHz
- Treble: + /-15dB @ 7kHz scaffalatura
- Deep: +8 dB @ 50Hz
- Bright: +10 dB @ 10kHz

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: H90 x 463 x 267mm
- Peso: 8,5 kg

Prezzo : €249,00 IVA inclusa (€204,10 esclusa IVA)

---