

RCF Sub 708 AS II



Cod.Art. : 58323

SUBWOOFER ATTIVO 18" 700W

Grazie al potente woofer da 18" con bobina da 3,0" ed un amplificatore da 1400 watt, il SUB 708-AS II è lo strumento perfetto per aumentare le prestazioni alle basse frequenze di un sistema PA portatile, sia in termini di output che di estensione di frequenza. Grazie al crossover stereo digitale (DSP) con taglio id frequenza regolabile può essere facilmente e rapidamente installato come sistema di altoparlanti satellitare. Il SUB 708-AS II si abbina perfettamente con satellite da 12" o 15". Il SUB 708-AS II è il subwoofer ideale per gli RCF ART 3, ART 7 o Serie D-Line.

Caratteristiche principali

- Amplificatore digitale 1400W (picco), 700W RMS
- Risposta in frequenza: 35Hz - 120Hz
- Driver: Woofer 18", bobina 3"
- Frequenze di crossover: 80 - 110Hz selezionabili
- Interruttore fase-reverse (inversione di fase)
- Equalizzazione: Elettronica, soft limiter
- Protezione: Termica, RMS
- Cabinet: Betulla del baltico, bass reflex
- Input/Output: XLR stereo
- Controlli: Volume, EQ, phase, xover
- 2x Maniglie laterali, montabile su stativo
- Dimensioni: 505 x H665 x 700mm
- Peso: 38kg
- Garanzia 3 anni (con registrazione del prodotto sul sito RCF)

Prezzo : €1.329,00 IVA inclusa (€1.089,34 esclusa IVA)