

SCHERTLER TIM Wood



SCHERTLER

Cod.Art. : 58379

SISTEMA AUDIO COMPLETO 2 SATELLITI + SUBWOOFER 600W NATURALE

TIM è un sistema d'amplificazione analogico con 600W di potenza (350 +125+125) ed è costituito da un subwoofer attivo compatto e da due satelliti passivi. Il precedente Pocket one è stato reingegnerizzato per uso professionale; sono stati apportati un nuovo design e diverse nuove funzioni di controllo per una migliore adattabilità alle specifiche applicazioni e gusti musicali, quali ad esempio lo switch mono/stereo. Il subwoofer è stato costruito con tecnologia BJT, incorporando un alimentatore lineare per un'eccellente risposta dei bassi ed un efficiente effetto stereo. I livelli del subwoofer possono essere regolati a partire da -7dB fino a +2dB. Ogni satellite include un crossover passivo caratterizzato da una bobina custom. Facile sia da trasportare ed utilizzare in ambito live, TIM è l'impianto ideale per situazioni acustiche, jazz o DJ set. Questo sistema si caratterizza come impianto PA estremamente efficiente per amplificazione audio in sale di piccola-media dimensione, quali piano bar, palestre, conference room e sale da ballo. Custodie imbottite sono disponibili come accessori, per la protezione dei prodotti e per un trasporto comodo e sicuro TIM è disponibile in robusta finitura antracite antigraffio e griglia frontale, principalmente indicata per touring ed esibizione live, oppure in elegante e più delicata finitura color legno naturale, perfetta per utilizzo in studio e per inserirsi al meglio in una molteplicità di interni.

Caratteristiche
principali
Satelliti

- Risposta in frequenza: 150Hz - 20kHz

SCHERTLER TIM Wood

- Sensibilità @ 1W / 1m: 94dB SPL
 - SPL max (calc.): 118dB SPL
 - Crossover passivo: 18dB / Ottava
 - Driver LF: Woofer da 6", magnete in ferrite, diametro bobina 38mm
 - Driver HF: Tweeter a compressione, diametro bobina 25mm, tromba 90°x90° (HxV)
 - Potenza (continua / picco): 125W / 250W
 - Collegamento: Ingresso Speakon
 - Impedenza nominale (passiva): 8Ω
 - Box: Compensato 12mm, a due vie
 - Flangia per il montaggio su stativo 36mm
 - Finitura: Legno naturale
 - Dimensioni: 210 x 240 x H340mm
 - Peso: 6kg
 - NOTA*: Gli stativi non sono inclusi
- Subwoofer**
- Risposta in frequenza: 50Hz - 150Hz
 - Sensibilità @ 1W / 1m: 98dB SPL
 - SPL max: 123dB SPL
 - Crossover: Elettronico - 24dB / Ottava
 - Driver: Woofer 10", magnete in ferrite, bobina 50mm
 - Gestione della potenza (continua / picco): 350W / 500W
 - Collegamenti: 2x Ingresso XLR, 2x Output XLR, 2x Output Speakon
 - Impedenza: 10k @ 1 kHz per la linea XLR
 - Sensibilità di ingresso: XLR 0 dBu (0.775 Vrms) in modalità bilanciata
 - Controlli: Volume, Ground Lift Switch, Mono / Stereo
 - Box: compensato 18mm, bass reflex
 - Flangia per il montaggio su stativo 36mm
 - Finitura: Legno naturale
 - Dimensioni: 320 x 510 x H490mm
 - Peso: 18kg

Prezzo : €1.725,00 IVA inclusa (€1.413,93 esclusa IVA)