

## SCHERTLER TOM Wood



SCHERTLER 

Cod.Art. : 58381

### SISTEMA AUDIO COMPLETO 2 SATELLITI + SUBWOOFER 900W MARRONE

TOM è un sistema d'amplificazione analogico con 1000W di potenza (500+250+250) ed è costituito da un subwoofer attivo compatto e da due satelliti passivi. Il precedente Pocket two è stato reingegnerizzato per uso professionale; sono stati apportati un nuovo design e diverse nuove funzioni di controllo per una migliore adattabilità alle specifiche applicazioni e gusti musicali, quali ad esempio lo switch mono/stereo. Il subwoofer è stato costruito con tecnologia BJT, incorporando un alimentatore lineare per un'eccellente risposta dei bassi ed un efficiente effetto stereo. I livelli del subwoofer possono essere regolati a partire da -7dB fino a +2dB. Ogni satellite include un crossover passivo caratterizzato da una bobina custom. TOM è stato sviluppato specificatamente per l'amplificazione sonora della migliore qualità e consistenza in applicazioni mobili sia indoor, in ambienti di medio-grandi dimensioni, che outdoor. Facile da trasportare e veloce da montare, questo sistema è estremamente performante in situazioni live ed ideale per l'amplificazione di strumenti acustici e voce. Custodie imbottite sono disponibili come accessori, per la protezione dei prodotti e per un trasporto comodo e sicuro. TOM è disponibile in robusta finitura antracite antigraffio e griglia frontale, principalmente indicata per touring ed esibizione live, oppure in elegante e più delicata finitura color legno naturale, perfetta per utilizzo in studio e per inserirsi al meglio in una molteplicità di interni.

Caratteristiche  
principali  
Satelliti

- Risposta in frequenza: 150Hz - 20kHz

## SCHERTLER TOM Wood

- Sensibilità @ 1W / 1m: 96dB SPL
  - SPL max (calc.): 123dB SPL
  - Crossover: Passivo - 18dB / ottava
  - Driver LF: Woofer 8", magnete in ferrite, diametro bobina 65mm
  - Driver HF: Tweeter a compressione, diametro bobina 25mm, tromba 90°x90° (HxV)
  - Potenza (continua / picco): 200W / 350W
  - Collegamento: Ingresso Speakon
  - Impedenza nominale (passiva): 4Ω
  - Box: Compensato 12mm, a due vie
  - Flangia per il montaggio su stativo 36mm, h=77mm
  - Finitura: Marrone
  - Dimensioni: 240 x 240 x H380mm
  - Peso: 7kg
  - NOTA\*: Gli stativi non sono inclusi
- Subwoofer**
- Risposta in frequenza: 45Hz - 150Hz
  - Sensibilità @ 1W / 1m: 99.0dB SPL
  - SPL max: 126dB SPL
  - Crossover: Elettronico - 24dB /Ottava
  - Driver: Woofer 12", magnete in ferrite, bobina 65mm
  - Potenza (continua / picco): 500W / 800W
  - Collegamenti: 2x Ingresso XLR, 2x Output XLR, 2x Output Speakon
  - Impedenza: 10k @ 1 kHz per XLR line
  - Sensibilità di ingresso: XLR 0dBu (0.775 Vrms) in modalità bilanciata
  - Controlli: Volume, Ground Lift, Mono / Stereo
  - Box: Multistrato 18mm, bass reflex
  - Flangia per il montaggio su stativo 36mm, h=77mm
  - Finitura: Marrone
  - Dimensioni: 360 x 495 x H490mm
  - Peso: 24kg

Prezzo : €2.190,00 IVA inclusa (€1.795,08 esclusa IVA)