

PROEL RM200H Radiomicrofono ad Archetto Switching Diversity



PROEL

Cod.Art. : 0588

RADIOMICROFONO AD ARCHETTO

Il modello RM200 offre la massima affidabilità attraverso il suo sistema di ricezione in "Switching Diversity"; è particolarmente adatto per attività che richiedono una forte mobilità dell'operatore: animatore, attore, istruttore sportivo e qualsiasi altro soggetto.

Specifiche tecniche

- Gamma frequenze radio: VHF High Band 174-223 MHz
- Modulazione FM (FE3)
- Modulazione massima: +/- 40 kHz (40 kHz)
- Sensibilità RF (20dB Sinad): 3 µV (3 µV)
- Distorsione Armonica Totale (THD): <0,8%
- Gamma dinamica: 100 dB (100 dB)
- Rapporto Segnale/Rumore: >90dB, A-Weighted
- Risposta in frequenza: 50Hz - 15Khz
- Squelch: Manual (external variable resistor)
- Uscite: 1)750mv/5KΩ sbilanciata 2) 60mv/ 600Ω bilanciata
- Connettori: 1)1/4" jack mono 2)xlr 3 poli
- Alimentazione ricevitore: External Transformer 12-18VDC 300mA
- Dimensioni ricevitore: 295 x 114 x 40 mm
- Peso ricevitore: 0.55 Kg (0.55 Kg)
- Tipo di trasmettitore: TRASMETTITORE TASCABILE VHF Frequency
- Range 174-223 MHz Frequency Stability $\pm 0,005\%$ @ 25°C
- Frequenza tono pilota trasmettitore: 15 kHz (15 kHz)

PROEL RM200H Radiomicrofono ad Archetto Switching Diversity

- Potenza di trasmissione RF (ERP) 0.155 mW (0.155 mW)
- Emissioni spurie: 45 dBc
- Alimentazione trasmettitore: 1 batteria 9V
- Autonomia batteria: >8 ore
- Dimensioni trasmettitore: 105x65x24 mm
- Peso trasmettitore: 0.08 Kg (0.08 Kg)
- Microfono headset HCM-2
- Tipo trasduttore: back electret condenser
- Schema polare: omnidirezionale
- Assorbimento corrente: <20 mA

Prezzo : €95,00 IVA inclusa (€77,87 esclusa IVA)
