

FBT Vertus CS 1000



Produttore : FBT
Cod.Art. : 60165

SISTEMA AUDIO AMPLIFICATO SUBWOOFER 12" + SATELLITE 6x3" 1000W

Il Vertus CS1000 è un array professionale che soddisferà il musicista alla ricerca di un PA compatto, facilmente trasportabile, modulare, pronto all'uso in pochi minuti ma di qualità "no-compromise". Inoltre è capace di integrarsi in modo elegante e poco invasivo in qualunque ambiente ed installazione che richieda un suono di grande qualità ed una caratteristica direzionale controllata. Il cabinet del subwoofer, configurato in bass-reflex, dispone di un altoparlante da 12" a escursione lunga, di un modulo di amplificazione a due canali in Classe-D, ed un vano per contenere l'asta di sospensione ed il satellite. Il satellite passivo in multistrato di betulla è connesso al sub tramite un cavo speakon in dotazione. Contiene 6 altoparlanti al neodimio da 3" full-range. La dimensione contenuta in larghezza della colonna permette una dispersione di 110° nel piano orizzontale. Nel piano verticale invece l'array di 6 altoparlanti disposti meccanicamente nel pannello a formare un j-array consente una dispersione verticale di 30° (+10°/-20°). Il subwoofer è dotato di una maniglia in alluminio con inserto in gomma per un'impugnatura confortevole, tramite la quale è possibile trasportare l'intero sistema composto da subwoofer, satellite, pali di sostegno, snodo e cassetteria per una comodità impareggiabile. Il modulo di amplificazione in alluminio pressofuso, senza ventole, ha un canale da 600W LF e uno da 400W HF in classe-D ad alta efficienza e dotato di alimentazione switching. L'elaborazione del segnale audio è totalmente digitale tramite DSP e convertitori a bassissimo rumore. Dotato di 8 preset di equalizzazione, consente di avere il suono appropriato ad ogni condizione di utilizzo. Il volume del satellite può essere regolato, rispetto a quello del subwoofer, da -4.5 a +5 in 8 step. Un filtro HPF selezionabile permette di tagliare le frequenze troppo basse del subwoofer che potrebbero dare fastidio in certe condizioni (palchi risonanti, ambienti con acustica difficile, etc).

FBT Vertus CS 1000

Caratteristiche principali

- Amplificatore LF/HF: 600W/400W RMS in Classe-D con alimentazione switching
- Processore DSP con 8 preset di equalizzazione
- Risposta in frequenza: 40Hz - 20kHz (-6dB)
- Woofer: 12" in Neodimio, bobina 3"
- Tweeter: 6x 3", bobina 0.8"
- SPL cont/peak: 125dB / 129dB
- Dispersione: 110°(H) x 30°(V)
- Impedenza di ingresso: 22 kOhm
- Frequenza di crossover: 180Hz
- Box in multistrato di betulla da 15mm con verniciatura antigraffio, supporto per stativo M20
- Input: Stereo XLR con link stereo, XLR Hi-Pass stereo
- Dimensioni: 105 x 530 x 120mm (satellite), 565 x 373 x 450mm (subwoofer)
- Peso: 30 kg

Prezzo : €1.399,00 IVA inclusa (€1.146,72 esclusa IVA)
