

RME MADIFace Pro



Cod.Art. : 60254

INTERFACCIA MADI / USB 136 CANALI

Nel 2015 la RME Babyface Pro fu lanciata con grande successo nel settore. Ora considerata come il nuovo standard nella registrazione desktop high-end, il suo suono superiore, la qualità costruttiva e la connettività professionale la hanno reso la prima scelta per produttori, ingegneri e artisti di tutto il mondo. Un anno dopo, e RME aveva portato la Babyface Pro ad un livello superiore.

MADIFace

Pro mantiene uno chassis dal design accattivante con la sua XLR integrata e gli I/O analogici, ma ha sostituito l' I/O ADAT con una porta MADI. Il risultato sono 64 canali di audio purissimi su un unico cavo e un'interfaccia che si adatta alla borsa del laptop assieme al tuo computer. Grazie alla sua progettazione fisica ed all' I/O versatile, la MADIFace Pro è la soluzione mobile ideale quando l'audio di qualità è fondamentale. Così come per le applicazioni remote, live, broadcast e le applicazioni industriali, la MADIFace Pro è anche la soluzione completa per lo studio. Gli I/O MADI ottici offrono 64 canali di input e output e frequenze di campionamento fino a 192 kHz. E' completamente supportato in TotalMix FX, con gli I/O analogici disponibili contemporaneamente e conseguenti 68 canali di ingresso e 68 canali di uscita via USB2.0.

Per affrontare l'aumento di domanda di potenza, RME ha implementato

un avvio ritardato del ricetrasmittitore MADI all'accensione, e la possibilità di disabilitarlo temporaneamente quando non serve. La MADIFace Pro include un alimentatore esterno con connettore bloccabile.

Caratteristiche principali

- Housing ottenuto da un blocco di

RME MADIFace Pro

alluminio

- Interfaccia utente intuitiva ed efficiente
- Supporto filettato per asta microfonica sul fondo
- Tutte le impostazioni possono essere modificate in tempo reale
- Buffer dimensioni / latenze da 32 fino a 8192 sample selezionabili
- 64 canali via MADI ottico
- Modalità Clock slave e master
- controllo di clock / master-slave automatico e intelligente
- SteadyClock: Jitter-immune, orologio digitale super-stabile
- Tecnologia DDS per una impostazione libera della frequenza di campionamento
- SyncAlign garantisce campione allineati e canali mai scambiano
- SyncCheck testa e segnala lo stato di sincronizzazione dei segnali di ingresso
- TotalMix per submix senza latenza e ASIO Direct Monitoring perfetto
- TotalMix: 9248 canali mixer con risoluzione interna a 46 bit
- TotalMix FX: EQ a 3 bande, Low Cut, Riverbero, Eco
- 1x MIDI I/O, 16 canali MIDI ad alta velocità
- 1x porta MIDI virtuale su MADI
- 2x Ingressi microfonici a controllo digitale in qualità di riferimento
- 2x Uscite di linea bilanciate, livello +19dBu
- 1x Uscita cuffie con stadi driver separati per cuffie ad alta e bassa impedenza
- DIGICheck DSP misuratore di livello hardware, calcolo peak e RMS
- Dimensioni: 108 x H35 x 181mm
- Peso: 0,680kg

Schede Audio > Schede Audio USB

RME MADIFace Pro

Prezzo : €1.199,00 IVA inclusa (€982,79 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €999,00 IVA inclusa (€818,85 esclusa IVA)
