

JBL PRX825W



Produttore : JBL Professional
Cod.Art. : 61214

CASSA ATTIVA WI-FI 2x15"/1.5" 1500W

La serie JBL PRX800W è la PA più avanzata della sua categoria. La tecnologia Wi-Fi ed il sofisticato DSP danno il controllo completo sull'ottimizzazione del sistema e sulle performance tramite l'app PRX Connect gratuita. Un efficiente amplificatore in classe D da 1500 Watt e la tecnologia brevettata JBL Differential Drive forniscono la migliore amplificazione della categoria ed un peso ridotto. I robusti cabinet interamente in legno dispongono di un pannello di input ridisegnato ed un'alimentazione universale per un funzionamento facile e affidabile in tutto il mondo. Progettata per offrire il leggendario suono JBL, la serie PRX800W rappresenta la prossima generazione dell'amplificazione dal vivo.

Caratteristiche principali

- Tipo di sistema: Amplificato 2x15", a due vie, bass-reflex
- Potenza nominale: 1500W (750W x2)
- Wi-Fi integrato per il controllo wireless del sistema da qualsiasi punto della sede
- app mobile PRX Connect gratuita per iOS e Android per il controllo wireless di volume, EQ 8-bande, delay fino a 50ms per ottimizzare il suono
- SPL max: 137dB (picco)
- Gamma di frequenza (-10dB): 46,2 - 16,5k (main), 46 - 18,3k (boost)
- Risposta in frequenza (± 3 dB): 52,6 - 17k (main), 51,8 - 17,5k (boost)
- Connettori Input: 2x XLR / 1/4" bilanciati, 2x RCA sbilanciati
- Impedenza di ingresso: 20K Ohm (bilanciato), 10K Ohm (non bilanciato)
- Indicatori segnale: LED Giallo (limite) indica che il picco è stato raggiunto, il limiter è in funzione, il LED Verde

JBL PRX825W

indica la presenza del segnale, LED Blu (alimentazione) indica il sistema è alimentato e pronto a passare l'audio

- EQ: Preset selezionabili per Norma o Boost, preset EQ avanzati disponibili utilizzando il Wi-Fi e l'app PRX

Connect

- Dynamic Control (Input): Limiter dbx Type IV

- Frequenza di crossover: 2,0kHz

- Design: Amplificatore ad alta efficienza in Classe D

- Alimentazione: 100V - 240V 50/60 Hz

- Driver LF: 2x JBL 275, 15"

- Driver HF: 1x JBL 2408H-2, 37,5mm (1.5") a membrana polimerica, driver a compressione al Neodimio

- Copertura: 90° x 50° nominale

- Indice Direttività (DI): 10,4dB

- Fattore Direttività (Q): 11

- Cabinet trapezoidale, 18mm, multistrato

- Sospensione / Montaggio: 8x M10 punti di sospensione, 1x M10 pull back

- Trasporto: 2x Manigli2 ergonomica

- Finitura: Ossidiana DuraFlex

- Griglia: Verniciato a polvere, Ossidiana, acciaio perforato calibro 16 con supporto acustico in tessuto nero trasparente

- Dimensioni: 1061 x 446 x 539mm

- Peso netto: 37,19kg

Prezzo : €1.999,00 IVA inclusa (€1.638,52 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €1.699,00 IVA inclusa (€1.392,62 esclusa IVA)