

M-AUDIO ProFire 2626

**M-AUDIO**

Cod.Art. : 6704

INTERFACCIA AUDIO FIREWIRE 26 CANALI

ProFire 2626 è un'interfaccia audio 24bit/192kHz che fa parte della multi-premiata linea M-Audio di soluzioni FireWire dedicate alla registrazione digitale, e si caratterizza per una solida costruzione hardware, un driver estremamente stabile ed un pannello di controllo software flessibile; il tutto progettato per offrire connettività professionale, eccezionale fedeltà audio e prestazioni di nuova generazione.

Caratteristiche

- Configurazione audio da 26 ingressi e 26 uscite
- Funzionamento fino a 24 bit/192kHz
- Otto ingressi XLR/TRS combo sul pannello posteriore, compatibili sia con segnali microfonici che di linea
- Due ingressi strumento da 1/4" (TS) situati sul pannello frontale
- Otto preamplificatori di alta qualità provenienti dalla tecnologia Octane™
- Alimentazione phantom, attenuazione 20dB e indicatori LED di segnale/clip per ciascun preamplificatore microfonico
- Due uscite stereo da 1/4" per cuffie, con controlli di livello individuali
- Otto uscite di linea bilanciate da 1/4" (TRS)
- Due ingressi ottici compatibili con ADAT, S/MUX II, S/MUX IV o S/PDIF
- Due uscite ottiche compatibili ADAT, S/MUX II, S/MUX IV o S/PDIF
- Ingresso e uscita digitali coassiali (RCA) S/PDIF
- Ingresso e uscita BNC Word Clock
- Controllo Master Volume assegnabile dall'utente

M-AUDIO ProFire 2626

- Ingresso e uscita MIDI
- Mixer DSP e router 18x16 controllato via software
- Tecnologia Jet PLL per la massima affidabilità nella sincronizzazione tra dispositivi digitali
- Driver per Windows XP/Vista compatibile con i protocolli ASIO, MME/WDM, DirectX e GSIF2 Driver Core Audio e Core MIDI per Mac OS X
- Funzionamento in modalità "stand-alone" come preamplificatore microfonico e convertitore A/D-D/A a otto canali
- Compatibile con Pro Tools M-Powered 7.4 o successivo

Requisiti minimi di sistema

- PC:
 - Windows XP (SP2) o Windows Vista* (32-bit)
 - Pentium 4 1.6 GHz
 - 512MB RAM (1GB RAM con Windows Vista)
 - Porta FireWire 400 (IEEE 1394a)
 - *Solo Home e Professional Edition. Windows Media Center Edition non è attualmente supportato.
- MAC:
 - Macintosh G4 con Mac OS X 10.4.10*
 - 1GHz, 512MB RAM
 - Porta FireWire 400 (IEEE 1394a)
 - *Schede acceleratrici G4 non supportate
 - *G5 necessario per frequenze di campionamento superiori a 96kHz

Prezzo : €499,00 IVA inclusa (~~€409,02 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €485,00 IVA inclusa (€397,54 esclusa IVA)