

E-MU Tracker Pre USB 2.0



Produttore : E-MU

Cod.Art. : 6793

INTERFACCIA AUDIO USB

Tracker Pre Usb 2.0 è la nuova interfaccia audio/preamp portatile prodotta da E-MU. L'interfaccia compatibile sia Mac che Pc, offre altissima qualità in registrazione e riproduzione 24-bit/192kHz, monitoring diretto, ed una serie di caratteristiche professionali tutte racchiuse in una scheda audio alimentata via USB 2.0. La Tracker Pre ha 2 Entrate preamplificate Mic/Linea/Hi-Z di Classe-A che possono essere utilizzate singolarmente o in stereo per registrare chitarre, tastiere e microfoni con ottime prestazioni. Grazie alla tecnologia proprietaria E-MU chiamata "Current-Morph" potrete inoltre alimentare i convertitori con Phantom Power +48V direttamente via USB 2.0 senza bisogno di alimentazione esterna. Tracker Pre offre un bundle software che comprende: Proteus VX ,Cubase 4 LE, Sonar LE, Ableton Live Lite 6, BIAS Peak Express 5, Iik Multimedia Amplitube LE, SFX Machine LT , Celemony Melodyne essential, Waldorf Attack, Waldorf D-Pole e Waldorf PPG Wave. - 2 Entrate XLR preamplificate di Classe-A, ultra low noise, Mic/Linea/Hi-Z con regolazioni sul pannello frontale - Tecnologia CurrentMorph con phantom Power +48V alimentata via USB 2.0 - Entrata 1/8" con 5V Power per microfoni stereo a condensatore - 2 uscite bilanciate/sbilanciate con jack da 1/4" - 2 Inserts Send/Return sbilanciati con jack da 1/4" - Monitoring diretto a latenza zero - Compatibile sia Mac che Pc (Mac OS X and Windows XP32/XP64/Vista32/Vista64) - Driver supportati : ASIO2, WDM, MME, Apple Core Audio and Core MIDI - Uscita cuffia stereo con regolazione - Scheda alimentata totalmente via USB 2.0

Caratteristiche

- Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz from internal crystal (no sample rate conversion)*
- Bit Depth: 24-bit I/O, 32-bit processing
- USB 2.0 Hi-Speed:
- Full 24-bit resolution at all sample rates

E-MU Tracker Pre USB 2.0

- Stereo in, stereo out at all sample rates
- Zero-latency direct hardware monitoring (disabled at 176.4-192kHz)
- Windows drivers: ASIO2 and WDM
- Macintosh driver: Apple CoreAudio
- Anti-Pop speaker protection minimizes noise during power on/off
- Ultra-low jitter clock subsystem: 100ps RMS
- USB Bus or AC powered via optional Universal Power Supply

Requisiti di sistema

WINDOWS:

- Intel® or AMD® processor - 1.2 GHz or faster
- Intel, AMD, or 100% compatible motherboard & chipset
- 1 available (Hi-Speed) USB 2.0 port *
- 512 MB System RAM
- 900 MB of free hard disk space for full installation
- CD-ROM/CD-RW drive required for software installation
- DVD-ROM drive required for bundled software installation
- X VGA Video (1024 X 768)

MAC OS:

- Apple® Macintosh® G4 800 MHz G4 compatible or Intel-based processor
- 1 Available (Hi-Speed) USB 2.0 port †
- 512 MB System RAM
- 500 MB of free hard disk space for full installation
- CD-ROM/CD-RW drive required for software installation
- DVD-ROM drive required for bundled software installation
- X VGA Video (1024 X 768)

E-MU Tracker Pre USB 2.0

Compatibilità

- Windows® XP / Vista
- Mac OS X 10.4.3 o superiore

Prezzo : €169,00 IVA inclusa (€138,52 esclusa IVA)
