

SE ELECTRONICS sE2a



Produttore : sE Electronics
Cod.Art. : 6802

MICROFONO DA STUDIO

Si tratta di uno degli ultimi microfoni sviluppati da sE con tre capsule intercambiabili che offrono pattern polari omni, cardioide ed ipercardioide. Integra un elegante 'shock mount' ed un box laccato ed è l'ideale per ogni tipo di registrazione. Questo microfono a condensatore a diaframma piccolo garantisce una ripresa

dettagliata ed un ottimo rapporto qualità/prezzo. sE - Sound Engineering - è universalmente considerato uno dei 'top brand' nel settore dei microfoni da studio, con una fama ben consolidata a livello internazionale, basti pensare che nella sua pur breve storia è già diventato il marchio numero uno in Gran Bretagna e con il più veloce incremento di diffusione in Europa. Utilizzati da professionisti del calibro di Stevie Wonder e Courtney Pine, i trasduttori sE si sono imposti in questi anni per un perfetto connubio tra qualità ed economicità dei microfoni, come possono facilmente testimoniare le entusiastiche recensioni apparse sulle principali riviste internazionali di settore, i moltissimi riconoscimenti ('Mix Certified Hit' e Mia Music Awards nel 2006 come 'Mic of the Year') e la grande soddisfazione con la quale un numero sempre maggiore di professionisti lavora con questo marchio.

I microfoni sE sono realizzati con un ciclo di produzione di tipo artigianale, le capsule sono interamente 'hand made' (!) e la straordinaria qualità e la cura maniacale nei dettagli è testimoniata dal fatto che ogni singolo microfono prima di uscire dalla fabbrica viene sottoposto ad un test specifico da parte degli ingegneri del suono di sE, non soltanto da una semplice macchina. Del resto se un personaggio del calibro di Rupert Neve ha deciso di collaborare per il 2008 con sE Electronics per la realizzazione di una nuova gamma di microfoni "Rupert Neve Signature" un motivo ci deve pur essere...

Caratteristiche

SE ELECTRONICS sE2a

- Risposta in Frequenza: 30Hz-20KHz
- Sensibilità: 10mV/Pa - 40 ± 2 dB(0dB=1V/Pa 1000Hz)
- Diagramma polare: Cardioide, Omni, Ipercardioide
- Impedenza: 300 Ohms
- Rumore equivalente: 17dB (pesati in classe A)
- Max SPL per 0.5% THD@1000Hz: 137dB
- Alimentazione: Phantom power 48V \pm 4V
- Connettore: 3pin XLR

Prezzo : €229,00 IVA inclusa (€187,70 esclusa IVA)
