

M-AUDIO Fast Track Ultra 8R



M-AUDIO

Cod.Art. : 6846

INTERFACCIA AUDIO USB

Fast Track Ultra 8R è un'interfaccia portatile professionale USB 2.0 con qualità audio fino a 24 bit /96 KHz equipaggiata con otto ingressi combinati XLR/TRS ai quali possono essere collegati microfoni o apparecchiature con livello di linea, due ingressi instrument, otto uscite di linea bilanciate/sbilanciate su connettori TRS, ingresso e uscita digitale S/PDIF stereo su connettori coassiali, ingresso e uscita MIDI, nonché 2 uscite cuffia con controllo del volume indipendente. Gli otto preamplificatori microfonici sono caratterizzati dall'eccezionale tecnologia Octane™ di M-Audio che garantisce un'assoluta purezza e qualità del segnale durante la registrazione, ognuno di questi è dotato di alimentazione phantom e attenuatori indipendenti da 20 dB, inoltre i canali 1 e 2 sono provvisti di jack insert per il collegamento di processori esterni. Il mixer DSP incorporato offre una selezione di effetti di riverbero e delay e versatili opzioni di monitoraggio e mixing dei segnali, utile in svariate situazioni di registrazioni audio. Fast Track Ultra 8R fornisce inoltre sedici canali MIDI in ingresso e in uscita, il tutto in un design elegante, robusto e compatto. Si collega al computer con un singolo cavo USB e non necessita di nessun altro componente aggiuntivo. Piena compatibilità con Windows e Macintosh e i software host più diffusi. Alimentatore incluso.

Caratteristiche

- Otto ingressi microfono/linea bilanciati/sbilanciati su connettori combinati XLR/TRS;
- Due ingressi instrument su connettori TS;
- Otto preamplificatori microfonici di alta qualità;
- Controlli singoli del livello di ingresso dei

M-AUDIO Fast Track Ultra 8R

- preamplificatori microfonicici con attenuatori da 20dB;
- Doppio indicatore a LED Segnale/Clip sul pannello frontale;
- Otto uscite di linea bilanciate/sbilanciate su connettori TRS;
- Due insert su jack TRS da 1/4";
- Interruttori alimentazione phantom con indicatori LED sul pannello anteriore;
- Ingresso/uscita digitale S/PDIF stereo su connettori coassiali;
- Due uscite per cuffie stereo con controlli del livello individuali;
- Ingresso e uscita MIDI con indicatori MIDI I/O sul pannello frontale;
- Controllo del livello di uscita per la coppia di uscite principali 1/2;
- Mixer DSP 16x2 per il monitoraggio e il routing dei segnali con latenza prossima allo zero;
- Effetti di riverbero e delay integrati;
- Frequenze di campionamento fino a 96kHz con risoluzione a 24bit;
- Alimentatore c.c. incluso.

Compatibilità

- Windows Vista (32-bit versions) / Windows Vista SP2 (32Bit , 64 Bit) / Win7 (32Bit , 64 Bit)
- Core Audio (Mac OS X 10.4.11 / 10.5.2 o successivo)

Prezzo : €469,00 IVA inclusa (~~€384,43 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €379,00 IVA inclusa (€310,66 esclusa IVA)