

MOTU UltraLite MKIII Firewire



Produttore : Motu

Cod.Art. : 7009

SCHEDA AUDIO FIREWIRE

Ultralitemk3: è l'interfaccia firewire più piccola, potente e avanzata mai costruita da MOTU. 10 Ingressi e 14 Uscite in mezza unità rack, tutti gli ingressi sono patchati nella nuova Cuemix a 16 BUS, no latency 32 bit virgola mobile, con processore effetti on board, anche stand-alone. Gli effetti possono essere applicati ad ogni ingresso, indipendentemente dal computer, come un mixer stand-alone, e monitorati indipendentemente dalla registrazione, così il segnale può essere registrato sia wet che dry. Tra gli effetti stand-alone della Ultralitemk3 ci sono riverberi, EQ parametrici e compressore-limiter. Il Classic Reverb TM della UltraLitemk3 presenta 5 tipi diversi di ambiente, 3 eq shelves e lunghezza di riverbero fino a 60 sec. La gestione delle dinamiche è data da un compressore standard con attacco-rilascio-threshold e ratio, oppure un limiter ricavato dal leggendario LA-2A, compressore ottico, per un sound vintage di grande impatto. La gestione degli EQ offre 4 filtri (gain-Q), più LP e HP da 6 a 36 dB. Ad ogni Input e ad ogni Output è possibile assegnare un EQ e un compressore/limiter, per un totale di 58 canali con potenza di DSP sufficiente per un EQ parametrico e un compressore a 48kHz. La potenza di DSP è ad allocazione dinamica, dunque è possibile risparmiare potenza da una parte, per gestire con più efficacia il segnale altrove, il tutto monitorato da un DSP meter. Ogni canale di ingresso e uscita presenta una mandata al Classic Reverb. Gli ingressi Mic/Guitar montano pre e alimentazione phantom +48V, con pad -20dB su connettore combo jack/XLR indipendenti, e lavorano con il nuovissimo V-Limit TM, un limiter hardware che previene il clip digitale in ingresso. A questi ingressi è inoltre applicabile la funzione di SoftClipTm, tutti gli ingressi della Ultralitemk3 montano trim analogici controllati digitalmente, che permettono un guadagno di 1 dB per step, e consentono una gestione precisa e ottimale di ogni segnale in ingresso.

MOTU UltraLite MKIII Firewire

Caratteristiche

- 8 Ingressi 24 BIT 192 kHz con SofClip™, di cui
- 2 ingressi Neutrik XLR/jack, 6 ingressi Jack TRS
- 10 Out Jack TRS, Phones
- SPDIF I/O
- MIDI I/O (se stand alone il MIDI OUT è MIDI THRU)
- CUE MIX FX su DSP interno proprietario, no-latency 8 bus stereo Standalone
- Compatibile MacOSX e WinXP Vista, ASIO/WDM/Core Audio

Prezzo : €575,00 IVA inclusa (€471,31 esclusa IVA)
