

PROEL M16 USB



PROEL

Cod.Art. : 7277

MIXER PER LIVE CON EFFETTI E PORTA USB

M16USB è il mixer che offre veramente tutti gli strumenti ed i servizi necessari al club o alla band per ottenere un suono perfetto ed arrivare alla fine della serata con il massimo del risultato ed il minimo dei problemi. I 16 ingressi disponibili, che includono fino ad un massimo di 12 preamplificatori microfonici, consentono di amplificare tutti gli strumenti di una band di medie dimensioni, offrendo il massimo controllo su tutti i segnali. I 4 bus di uscita vi consentono di gestire più strumenti raggruppati insieme oppure di controllare diversi sistemi di amplificazione. Grazie alla funzione INSERT su tutti i canali mono e sul MIX, potrete utilizzare i vostri processori preferiti per ottenere il meglio dai vari strumenti, mentre l'equalizzatore grafico a 7 bande stereo vi permette di compensare la risposta in frequenza dell'impianto principale oppure dei monitor. M16USB è dotato di serie dell'interfaccia USB per il collegamento al vostro PC, nonché di una borsa rinforzata per il trasporto e di adattatori per il montaggio in rack standard da 19".

Caratteristiche

- Tipo sistema : Mixer con effetto 16 ingressi e USB
- Alimentazione : 100V - 240V AC, 50 - 60 Hz
- Alimentazione Phantom : + 48 V su tutti gli ingressi mono
- Connettori di ingresso : Mic Input Balanced XLR-F - Combo - Line Input Balanced TRS Jack - USB
- Ingressi : 12 MIC - 8 Line - 4 stereo line - USB
- Sensibilità ingresso : Mic Input from 0 to -60 dB - Line Input from +20 to -40 dB
- Impedenza di ingresso : Mic Input 2 Kohm - Line Input 10 Kohm

PROEL M16 USB

- Connettori di uscita : Balanced TRS Jack and / or XLR-M - USB
- Uscite : CROOM - MAIN MIX - GROUP 1-2 - AUX 1, 2 & 3 - PHONES - USB
- Livelli di uscita : MAIN MIX nom. out level +4 dBu - all other outputs 0 dBu - Maximum level all outputs +22 dBu
- Impedenza uscita cuffia : min. impedance 32 ohm - max. out level (2x) 193 mW
- Distorsione (THD+N) : at +4dB, 1kHz < 0,008 %
- Equalizzazione canale ingresso mono : Lo Cut 75 Hz, 18 dB/oct. HIGH (shelving) ±15 dB @ 12KHz MID (peaking) ±15 dB from 100 Hz to 8 kHz LOW (shelving) ±15 dB @ 80Hz
- Equalizzazione canale ingresso stereo : HIGH (shelving) ±15 dB @ 12KHz HI-MID (peaking) ±15 dB @ 3 KHz LO-MID (peaking) ±15 dB @ 500 Hz LOW (shelving) ±15 dB @ 80Hz
- Effetti incorporati : HALL, ROOM, VOCAL and PLATE reverbs, MONO, STEREO and TAP DELAY, CHORUS and FLANGER, REV + DELAY, REV + CHORUS and REV + FLANGER
- 16 step PRESET selector
- 16 step VARIATION selector
- PEAK LED
- MUTE and TAP DELAY switch with LED indicator and footswitch
- Rumore : unweighted < -93 dBu
- Peso Netto : 6.5 kg(14.332lb)
- Dimensioni (L x A x P) : 48.5 x 9 x 43.5 cm

Prezzo : €392,00 IVA inclusa (€321,31 esclusa IVA)