

TASCAM 2488 Neo



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 7396

REGISTRATORE MULTITRACCIA

2488neo è il successore del 2488MkII, una delle più interessanti workstation di registrazione e missaggio a 24 tracce mai resa disponibile per home studio. Otto tracce possono essere contemporaneamente registrate attraverso gli otto ingressi XLR e Jack. Ogni brano può avere fino a 250 tracce virtuali, 24 delle quali possono essere scelte per il mix finale. Un submixer permette di aggiungere otto ulteriori canali in ingresso durante il mixdown per un totale di 32 canali di missaggio. Un'ulteriore traccia stereo è disponibile per la registrazione del pre-master, che può essere scritta direttamente sul CD/CD-RW. 2488neo ha quattro ingressi XLR con phantom power attivabile per microfoni a condensatore più quattro ingressi bilanciati su prese jack di cui uno può essere impostato per alta impedenza, tramite interruttore, per chitarra elettrica o basso. Ogni traccia e ingresso offre un equalizzatore a 3 bande e tre mandate effetto per operare qualsiasi modifica sul suono e la dinamica. Le funzioni di editing di 2488neo abilitano l'utente alla modifica delle tracce audio con alta precisione. Le sezioni possono essere copiate e incollate, tagliate e spostate, le tracce possono essere duplicate e sono possibili fino a 999 passi di Undo e Redo. Le riprese alternative (takes) consentono di selezionare il miglior take tra tutti quelli effettuati nella sessione di registrazione. Per il backup dei dati, i brani possono essere scritti su CD-R/CD-RW o possono essere trasferiti a un computer via USB. I brani possono anche essere esportati come file WAV, mentre file WAV (mono) possono essere importati all'interno delle tracce.

Sezione
Recorder

- Registratore multitraccia a 24 tracce, basato su HDD (80

TASCAM 2488 Neo

GB)

- 44,1 kHz, 24/16 bit
- Riproduzione simultanea di 24 tracce
- Registrazione di 8 tracce)
- 250 tracce virtuali (alternative) assegnabili
- 2 tracce aggiuntive per il mastering
- Potenti funzioni di editing
- Copy & Paste/Insert, Copy From & To (permette l'allineamento preciso di una sezione copiata), Move & Paste/Insert, Open, Cut, Silence, Clone Track, Clean Out, Loop Paste
- Undo/Redo flessibile, a 999 livelli
- 999 marcatori più locatori In/Out/To per ogni brano
- Funzione "Return To Zero"
- Punch In/Out manuale
- Auto punch In/Out
- Funzione take multipli
- registra una sezione molte volte, poi si può scegliere il miglior take da inserire nel mix
- Funzione Rehearsal
- per provare il take finché non si è pronti per la registrazione
- Funzione di ripetizione della riproduzione o della registrazione
- Controllo di Pitch
- altera sia la velocità/intonazione della riproduzione che della registrazione di $\pm 6\%$
- Slow Speed Audition
- riduce la velocità di riproduzione di 50-100% di una coppia selezionata di tracce per provare frasi veloci e assoli
- Visualizzazione della forma d'onda

Sezione

Mixer

- Mixer digitale 24+8 canali
- Main
- 12 canali mono + 6 canali stereo
- Sub
- 8 canali mono

TASCAM 2488 Neo

- 20 fader fisici
- Master fader fisico per submix
- Equalizzatore a 3 bande su tutti i 24 canali e gli 8 ingressi
- Shelving per alti e bassi e parametrico per i medi
- 8 ingressi analogici
- 4 ingressi bilanciati XLR/TRS con phantom power
- 4 ingressi TRS bilanciati di cui uno condiviso con connettore addizionale sul pannello frontale dell'unità per la connessione diretta di una chitarra o basso elettrico)
- 3 mandate Aux su tutti gli ingressi e canali delle tracce
- per l'uso di effetti interni o apparecchi esterni o per il monitoraggio
- Concatenamento dei canali (Link)
- Solo/Mute
- Patch bay digitale integrata
- per l'assegnazione di ingressi e tracce ai canali del mixer con poche pressioni di tasti
- Caricamento istantaneo delle assegnazioni delle tracce per procedure comunemente usate come registrazione, bouncing delle tracce o mixdown
- Memoria Snapshot
- salva le impostazioni della sessione di registrazione per essere richiamate in qualsiasi momento
- Ingresso digitale (SPDIF)
- Uscite Master analogiche (RCA) e digitali (SPDIF)
- Monitor di uscita su prese TRS semibilanciate
- Uscita cuffia

Prezzo : €908,00 IVA inclusa (€744,26 esclusa IVA)