

## TERRATEC Phase 88 Rack PCI



Produttore : TerraTec Producer

Cod.Art. : 0760

### SCHEDA AUDIO PROFESSIONALE A RACK

Basata sull'interfaccia audio PHASE 88, la versione rack dispone di otto ingressi ed uscite analogiche di altissima qualità con una risoluzione di 24-bit/96-kHz su un modulo rack esterno a 19". Tutti gli ingressi e le uscite sono bilanciate per un routing del segnale completamente 'noise-free'; i jack da 6.3 mm (1/4") sono collocati sul pannello posteriore. In aggiunta all'interfaccia digitale S/PDIF (coassiale) e a due ingressi e uscite MIDI separate, la PHASE 88 RACK offre due ingressi microfonici bilanciate sul pannello frontale. Ogni ingresso ha in selettore che permette di passare da -10 dBv a +4dBv, e un'amplificazione variabile fino ad un massimo di 18dB.

Grazie a queste caratteristiche la PHASE 88 RACK è in grado di ricoprire il range dinamico della maggior parte dei convertitori a 24-bit. Si possono sincronizzare in cascata fino ad un massimo di quattro sistemi PHASE 88 RACK, quindi potrete arrivare a gestire ben 40 ingressi e uscite effettive e otto MIDI I/O con 128 canali MIDI senza alcun carico per la CPU. Grazie poi al pieno supporto ASIO 2.0 che garantisce tempi di latenza intorno ai 3 ms, la PHASE 88 RACK è un sistema completo che farà sì che la scelta di usare un mixer esterno diventi un'opzione decisamente non indispensabile.

La PHASE 88 RACK dispone di driver per Windows 98/ME, 2000, XP

(ASIO 2.0, DirectSound, MME con modalità Multi-Client e ASIO GSIF

Multi-Client), Mac OS 9.1 e Mac OSX (ASIO 2.0).

### Caratteristiche

- Breakout Box esterno da 19"
- Audio 24 bit/96 KHz
- 8 ingressi analogici bilanciati su jack TSR da ¼
- 8 uscite analogiche bilanciati su jack TSR da ¼
- 2 Ingressi microfonici XLR con alimentazione Phantom 48 V

## TERRATEC Phase 88 Rack PCI

"in sostituzione line IN 7&8"

- 8 potenziometri Gain-Control line in " -18dBu (ca. 100mV) bis +15dBu (ca. 4,4V)"
- 2 Interfacce indipendenti MIDI DIN 5-pin
- 1 In/Out digitale S/PDIF RCA , flusso AC3 e DTS
- Supporto DirectSound, WDM e WDM Kernel Streaming
- Supporto ASIO 2.0, GSIF Multiclient
- Supporto ASIO bassa latenza &lt; 1ms
- VU-Meter per ogni canale (visualizzabile sul pannello di controllo)
- WordClock esterno
- Interfaccia PCI " FireWire modulo opzionale "
- Compatibilità Windows / MAC

Prezzo : €459,00 IVA inclusa (€376,23 esclusa IVA)

---